



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 40/2016 ze schůze Rady obce
konané dne 5. 12. 2016 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 37/6 b) Zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavbu nového vodovodního řadu mezi ulicemi Na Vyhlídce a Spojovací (stavební technik obce), **splněno (objednáno u Ing. Knapové)**

RO 39/4 Předložit k projednání do zastupitelstva obce návrh rozpočtu na rok 2017 včetně provozní části, investiční části, rozpočtového výhledu obce na období 2018 – 2020 a důvodové zprávy (starosta obce), **splněno**

Pořad jednání:

- 40/1 Faktury
- 40/2 Příkazní smlouva
- 40/3 Námitky k návrhu 2. aktualizace ZÚR Středočeského kraje
- 40/4 Zpráva o činnosti Kulturního centra Radonice
- 40/5 Program Kulturního centra Radonice na leden - duben 2017
- 40/6 Smlouva o divadelním představení
- 40/7 Darovací smlouva - Knihovna města Mladá Boleslav
- 40/8 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za listopad 2016
- 40/9 Zápis č. 33 a 34 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“
- 40/10 Nabídky na vnitřní vybavení Kulturního domu Radonice

40/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a) faktury č. 16FV264 za práce provedené dle změnového listu č. 5 na akci „Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 70.543,- Kč,
- b) faktury č. 16FV00101 za odvoz kontejnerů za období 23. 7. – 26. 11. 2016 společnosti Stanislav Neuman s.r.o. ve výši 105.0528,- Kč včetně DPH,

- c) faktury č. 161201 za výkon funkce stavebního technika v měsíci listopad 2016 Ing. Davidu Hruškovi ve výši 23.077,- Kč,
- d) faktury č. 213/2016 Divadelní společnosti Olgy Želenské Drápalové za zajištění divadelního představení Do ložnice vstupujte jednotlivě ve výši 58.080,- Kč včetně DPH,
- e) faktury č. 160100088 za vypracování návrhů a produktové specifikace pro akci Kulturní dům Radonice – vnitřní vybavení společnosti Vozáb s.r.o. ve výši 24.285,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

40/2 Příkazní smlouva

Rada obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Ing. Petrem Chmelem na výkon funkce stavebního technika obce Radonice (příloha č. 1).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

40/3 Námitky k návrhu 2. aktualizace ZÚR Středočeského kraje

Rada obce schvaluje námitky k návrhu 2. aktualizace ZÚR Středočeského kraje podané právním zástupcem obce Mgr. Jiřím Nezhybou (příloha č. 2).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

40/4 Zpráva o činnosti Kulturního centra Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Kulturního centra Radonice (příloha č. 3).

40/5 Program Kulturního centra Radonice na leden - duben 2017

Rada obce schvaluje Program Kulturního centra Radonice na leden - duben 2017 (příloha č. 4).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

40/6 Smlouva o divadelním představení

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy s Divadelní společností Háta Olgy Želenské Drápalové na divadelní představení Tři bratři v nesnázích v ceně 48.000,- Kč + DPH (příloha č. 5).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

40/7 Darovací smlouva - Knihovna města Mladá Boleslav

Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finanční částky Knihovně města Mladá Boleslav ve výši 10.000,- Kč (příloha č. 6).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

40/8 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za listopad 2016

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za listopad 2016 (příloha č. 7).

40/9 Zápis č. 33 a 34 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 33 a 34 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ (příloha č. 8).

40/10 Nabídky na vnitřní vybavení Kulturního domu Radonice

Rada obce obdržela 2 nabídky (celkem bylo osloveno 5 firem) na vnitřní vybavení Kulturního domu Radonice a to:

1. společnost VOZÁB s.r.o., Praha - nabídková cena 949.216,00 Kč bez DPH,
2. společnost TN Interiér spol. s r.o., Měšice - nabídková cena 810.709,60 Kč bez DPH.

Rada obce schvaluje nabídku společnosti TN Interiér spol. s r.o., Měšice za nabídkovou cenu 810.709,60 Kč bez DPH a ukládá stavebnímu technikovi připravit smlouvu o dílo do 31. 12. 2016.

Nabídky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

USNESENÍ č. 40/2016
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 5. 12. 2016

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 40/4

- Zprávu o činnosti Kulturního centra Radonice.

Bod 40/8

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za listopad 2016.

Bod 40/9

- Zápis č. 33 a 34 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.

B. Schvaluje:

Bod 40/1 a)

- proplacení faktury č. 16FV264 za práce provedené dle změnového listu č. 5 na akci „Stavební úpravy KD Radonice“ společnosti KAZIKO a.s. ve výši 70.543,- Kč.

Bod 40/1 b)

- proplacení faktury č. 16FV00101 za odvoz kontejnerů za období 23. 7. – 26. 11. 2016 společnosti Stanislav Neuman s.r.o. ve výši 105.0528,- Kč včetně DPH.

Bod 40/1 c)

- proplacení faktury č. 161201 za výkon funkce stavebního technika v měsíci listopad 2016 Ing. Davidu Hruškovi ve výši 23.077,- Kč.

Bod 40/1 d)

- proplacení faktury č. 213/2016 Divadelní společnosti Olgy Želenské Drápalové za zajištění divadelního představení Do ložnice vstupujte jednotlivě ve výši 58.080,- Kč včetně DPH.

Bod 40/1 e)

- proplacení faktury č. 160100088 za vypracování návrhů a produktové specifikace pro akci Kulturní dům Radonice – vnitřní vybavení společnosti Vozáb s.r.o. ve výši 24.285,- Kč včetně DPH.

Bod 40/2

- uzavření příkazní smlouvy s Ing. Petrem Chmelem na výkon funkce stavebního technika obce Radonice.

Bod 40/3

- námítky k návrhu 2. aktualizace ZÚR Středočeského kraje podané právním zástupcem obce Mgr. Jiřím Nezhybou.

Bod 40/5

- Program Kulturního centra Radonice na leden - duben 2017.

Bod 40/6

- uzavření smlouvy s Divadelní společností Hátá Olgy Želenské Drápalové na divadelní představení Tři bratři v nesnázích v ceně 48.000,- Kč + DPH.

Bod 40/7

- uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finanční částky Knihovně města Mladá Boleslav ve výši 10.000,- Kč.

Bod 40/10

- nabídku společnosti TN Interiér spol. s r.o., Měšice na vnitřní vybavení Kulturního domu Radonice za nabídkovou cenu 810.709,60 Kč bez DPH.

C. Ukládá:

Bod 40/10

Stavebnímu technikovi obce

- připravit do 31. 12. 2016 smlouvu o dílo se společností TN Interiér spol. s r.o., Měšice na vnitřní vybavení Kulturního domu Radonice.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

Dnešního dne byla uzavřena mezi smluvními stranami

OBEC RADONICE

IČ: 00240681

se sídlem: Na skále 185, 250 72 Radonice,
zast. starostou p. Ing. Stanislavem Němcem, MBA
(*dále jen příkazce*)

a

Ing. Petr Chmel, Ph.D.

IČ: 73835358

bytem: Satalická 361/4, 190 00 Praha 9
(*dále jen příkazník*)

tato

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

ve smyslu ust. § 2430 a násl. občanského zákoníku

I.

Příkazník se zavazuje vykonávat pro příkazce tyto činnosti:

1. Poskytovat příkazci konzultace v oblasti odborných záležitostí souvisejících se stanovisky, vyjádřeními a souhlasy obce vyžádanými nebo potřebnými ke všem druhům správních řízení ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), řízeních ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb. (O ochraně přírody a krajiny), zák. č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon), zák. č. 201/2012 Sb. (O ochraně ovzduší), zák. č. 17/1992 Sb. (O životním prostředí), zák. č. 100/2001 Sb. (O posuzování vlivů na životní prostředí) apod. a vyhotovovat k nim potřebné písemnosti. Podle potřeby zpracovávat podklady ke konkrétním bodům jednání rady a zastupitelstva obce.
2. V součinnosti se statutárními zástupci, radou obce a stavební komisí shromažďovat podněty ke změnám územního plánu obce jako podklad k rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změn územního plánu a podklad pro pořizovatele ke zpracování zadání ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
3. Vykonávat pro příkazce inženýrskou činnost na jednotlivých investičních akcích a opravách, činnost technického dozoru při přípravě a realizaci staveb a po jejich dokončení.
4. Mimo činnosti dle odst. I. bodů 1.-3. a jen na zvláštní vyžádání zajišťovat předprojektovou a projektovou dokumentaci, zpracovávat dokumentaci pro ohlášení staveb, územní řízení, stavební řízení, kontrolovat a připomínkovat smlouvy s dodavateli stavebních prací, koordinovat dodávky stavebních prací, zajišťovat služby soudních znaleců, geodetické práce apod.

II.

Příkazník se zavazuje provádět uvedenou činnost s odbornou péčí, v souladu se zájmy příkazce. Bude se řídit pokyny starosty a místostarosty obce, příp. pokyny další osoby písemně pověřené starostou obce. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů podle této smlouvy zjistí a to až do doby, než se stanou všeobecně známými.

III.

Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro činnosti podle této smlouvy potřebné podklady a informace, o něž bude požádán, možnost využívat prostory, technické prostředky a vybavení příkazce (např. výpočetní a kopírovací techniku, telefon apod.)

IV.

1. Účastníci smlouvy se dohodli, že příkazníkovi náleží za výkon činností uvedených v odst. I. body 1.-3. této smlouvy (s přihlédnutím k honorářovému řádu ČKVTIR a sazebníku UNIKA) odměna 450,- Kč/hod a náhrada nákladů za jízdné (s přihlédnutím k zák. č. 119/92 Sb. O cestovních náhradách) ve výši 9,- Kč/km.

Předběžný odhad činí 80 hod měsíčně s tím, že pokud by skutečný počet hodin překročil odhad o více než 50% měsíčně v průběhu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců je příkazník povinen požádat příkazce o souhlas s navýšením odhadu nejpozději do konce třetího měsíce. Pokud o tento souhlas příkazník nepožádá a věcně zvýšení nezdůvodní, má za daný měsíc nárok na odměnu pouze do výše tohoto odhadu.

V.

Odměna příkazníka dle odst. IV. bude fakturována daňovým dokladem příkazníka (bez účtování DPH) vždy za jeden kalendářní měsíc zpětně. Doklad musí být doručen příkazci nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Splatnost dokladů bude 14 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci.

VI.

Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne 1.1.2017. Její účinnost končí dnem, kdy příkazník přestane tuto činnost pro příkazce vykonávat na základě dohody obou stran, případně jednostranné měsíční výpovědi smlouvy jednou ze smluvních stran.

VII.

Přílohu č. 1 tvoří fotokopie Výpisu z živnostenského rejstříku ze dne 21.1.2009 vydaného Úřadem Městské části Praha 5, živnostenským odborem. Přílohu č. 2 tvoří fotokopie diplomu mandátáře č. 9578/97-P vydaného ČVUT fakultou stavební dne 22.1.1997.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě po dohodě obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Radonicích dne

.....
Ing. Petr Chmel, Ph.D.



.....
Ing. Stanislav Němec, MBA



Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor regionálního rozvoje

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Ke sp. zn. SZ 142836/2014/KUSK REG/Ma

K č. j. 159257/2016/KUSK

V Brně dne 1. 12. 2016

Podatel:

Obec Radonice - rada obce, Na Skále 185, 250 73 Radonice

Právně zastoupen:

Mgr. Jiřím Nezhybou, advokátem Frank Bold advokáti, s.r.o., se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, ID DS: c856xp8, zapsaným v seznamu ČAK pod ev. č. 16406

**Námítky k návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje dle § 39 odst. 2 stavebního zákona**

Přílohy:

- Plná moc pro právního zástupce podatele
- Akustická studie - Vliv dopravy na obytnou zástavbu obce Radonice, z 10. 5. 2010, vypracovaná společností Delta final, s.r.o., se sídlem Hůrská 606/9, 198 00 Praha 9
- Rozptylová studie - Vliv na obytnou zástavbu obcí Radonice, Vínůň, Jenštejn a Dehtáry, zpracovaná společností K+K environmentální průzkum s.r.o., se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2.
- Komentář k trasování silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v jeho severozápadní a východní části, vypracovaný Ing. Milanem Strnadem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby – ČKAIT 0000264, z dubna 2011
- Mapa s vyznačením tzv. Odsunuté varianty

I.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, zveřejnil dne 27. 10. 2016 veřejnou vyhlášku ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. SZ 142836/2014/KUSK REG/Ma, č. j. 159257/2016/KUSK, o veřejném projednání návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „AZÚR SK“) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Rada obce Radonice tímto v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jako dotčená obec uplatňuje v zákonem stanovené lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání v souladu s § 39 odst. 2 stavebního zákona následující námítky.

II. Námítky

Podatel nesouhlasí s vymezením

- záměru D011 - Koridor Silničního okruhu kolem Prahy: úsek Březiněves (D8) - D10 (+1 x MÚK) včetně všech vyvolaných přeložek a souvisejících staveb

- veřejně prospěšné stavby pro záměr D011,

a požaduje jejich vypuštění z textové i grafické části návrhu AZÚR SK.

III. Vymezení dotčeného území

Území obcí Radonice, Jenštejn, Podolanka, Přezletice a Veleň.

IV. Odůvodnění námitek

1. Neúnosné zatížení dotčené lokality

Navrhovaný záměr povede k významnému znečištění ovzduší a hlukovému zatížení lokality, která je již nyní nadlimitně zatížena. Již z akustické studie zpracované v roce 2010, na kterou podatel opakovaně odkazuje, vyplývá, že výstavbou navrženého Silničního okruhu kolem Prahy dojde k dalšímu výraznému navýšení hodnot hladiny hluku, kdy plánovaný Pražský okruh navýší svým provozem hladinu akustického tlaku v nejbližší obytné zástavbě obce Radonice o 17,6 dB ve dne a o 23,3 dB noci. Stejně tak ze zpracované rozptylové studie „*Vliv na obytnou zástavbu obcí Radonice, Vlnoř, Jenštejn a Dehtáře*“ vyplývá, že Silniční okruh kolem Prahy bude novým významným liniovým zdrojem znečišťování ovzduší, jehož imisní příspěvky zvýší v obcích Radonice, Jenštejn a Vlnoř celkový imisní příspěvek dopravy. Nejedná se tedy jenom o „*určité zhoršení kvality ovzduší a hlukové zátěže*“ (str. 187 vyhodnocení SEA), jak se snaží marginalizovat zpracovatel, ale o zásadní zvýšení hlukové a imisní zátěže dotčeném území.

Skutečnost, že se jedná o území nadlimitně zatížené, ostatně zmiňuje i samotný pořizovatel na str. 9 přílohy č. 1 k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: „*Část záměru zasahuje do území s překročením imisního limitu pro benzo(a)pyren... Záměr prochází ve dvou místech územím s překročením hlukových limitů v místech křížení s jinými komunikacemi (silnice II/610 a III/2444). V prostoru napojení silnice II/610 dochází k překročení hlukových limitů i v okrajové části zástavby.*“

Z ustanovení § 12 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí přitom vyplývá **zákaz zatěžovat území nad míru jeho únosného zatížení** ve smyslu, tedy i povinností všech příslušných orgánů veřejné moci zajistit dodržování nejvyšších přípustných limitů zatížení území jednotlivými znečišťujícími látkami a dalšími

externalitami a v případě, že k překračování těchto limitů již dochází, neumožnit zhoršování dosavadního stavu a přijmout opatření k nápravě.

Rovněž lze odkázat na čl. 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který přiznává každému právo na příznivé životní prostředí. Toto právo rozvíjí dále zákon o životním prostředí (č. 17/1992 Sb.), který v § 11 stanoví, že: „Území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení.“ Únosné zatížení území je definováno (§ 5) jako takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability, přičemž (§ 8 odst. 2) poškozování životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy; poškozování prostředí je již jednoznačně pouze nadlimitní a tedy protiprávní. V § 13 tohoto zákona je definována zásada předběžné opatrnosti: „Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že hrozí nebezpečí nevratného nebo závažného poškození životního prostředí, nesmí být pochybnost o tom, že k takovému poškození skutečně dojde, důvodem pro odklad opatření, jež mají poškození zabránit.“

Z uvedených ustanovení tedy vyplývá **zákonný zákaz zatěžování kteréhokoli území nad přípustnou míru**. Podatel si je vědom judikatury správních soudů, že samotné ZÚR se nemohou dostat do rozporu s imisními limity znečištění ovzduší či s nejvyššími přípustnými hodnotami hluku. Na druhou stranu však správní soudy včetně Nejvyššího správního soudu vždy zastávaly názor, že výše uvedené nemůže „aprobovat přístup, který by na základě zásad územního rozvoje bez dalšího umožňoval umísťovat do nadlimitně zatíženého území další stavby... Zde právě vystupuje do popředí role zásad územního rozvoje coby koncepce, jež vyžaduje holistický pohled na věc. V průběhu pořizování zásad by mělo být koncepčně prověřeno, zda plánované záměry mají vůbec šanci být v budoucnu realizovány (např. i z pohledu budoucího zatížení území), a preventivně tak bránit vynakládání energie a peněz na projekty zcela nesmyslné, nerealizovatelné či (veřejnoprávně) nepovolitelné, nebo na projekty směřující k použití nezákonných praktik typu salami – slicing (salámová metoda). Na vymezování jednotlivých záměrů v zásadách územního rozvoje je tedy třeba nahlížet celostním způsobem, a to zvláště tehdy, je-li zamýšleno vícero záměrů v již dosti zatížené části území (imisemi, hlukem apod.). To jinými slovy znamená, že při stanovení požadavků na uspořádání a využití území a úkolů pro územní plánování ve vztahu k určitému záměru musí být zohledněna jak současná zátěž území, tak i veškeré plánované záměry, kumulace, jejichž vlivů by mohla mít negativní vliv na ovzduší a hlukovou situaci v dané oblasti.“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011-526).

Podle podatele výše uvedené plně dopadá na případ území, které má být dotčené záměrem D011. Posuzování, zda v budoucnu dojde k překročení limitů znečištění ovzduší či hluku, je nutné aplikovat v souladu s principem předběžné opatrnosti dle ustanovení § 13 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Pokud je s přihlédnutím ke konkrétnímu případu zřejmé, že nebude možné dosáhnout eliminace negativní vlivů na přípustnou úroveň, pak nemůže být takový záměr dále prosazován. Z příložené akustické i rozptylové studie, na které podatel opakovaně odkazuje, nepochybně vyplývá, že přijetím záměru dojde k nevratnému poškození životního prostředí, ve smyslu přirozených podmínek existence člověka.

Vzhledem k překročení hlukových a imisních limitů stanovených právními předpisy v případě realizace záměru D011, podatel považuje záměr D011 - Koridor Silničního okruhu kolem Prahy: úsek Březiněves (D8) - D10 (+1 x MÚK) včetně všech vyvolaných přeložek a souvisejících staveb vypustit.

Přílohy:

- Rozptylová studie - Vliv na obytnou zástavbu obcí Radonice, Vínor, Jenštejn a Dehtáry, zpracované společností K+K environmentální průzkum s.r.o., se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2.

2. Nesprávné vyhodnocení dlouhodobých a trvalých vlivů na životní prostředí

V rámci části „Předpokládané dlouhodobé a trvalé vlivy na složky životního prostředí a odhad jejich významnosti“ je možný vliv na obyvatelstvo a hygienu prostředí z hlediska hlukové zátěže a ovzduší hodnocen známkou „+2/-1.“ Znamka +2 přitom znamená potenciálně významný pozitivní vliv, což je vůbec nejlepší možné hodnocení, jaké může záměr získat (na škále -2, -1, 0, 1, 0, 2).

Ve slovním popisu možného ovlivnění obyvatelstva a ovzduší plánovanou stavbou je uvedeno: „Záměr vytvoří nový významný liniový zdroj hluku v území. Jako nejvíce problematické se jeví především přiblížení k obytné zástavbě obcí Vlnoř a Podolanka, resp. přemostění zástavby s následnou výstavbou MÚK v její těsné blízkosti a přiblížení k obci Veleň (část Mírovce).“ Text dále ve vztahu k Hlavnímu městu Praha uvádí: „Záměr odvede automobilovou dopravu z hustě osídlených částí hl. města a propojí okrajové části Prahy a sídla na území Středočeského kraje. Na hlukovou akustickou situaci tedy z dlouhodobého hlediska působí v hustě osídlené zástavbě hl. města pozitivně.“

Takovéto hodnocení vlivu koridoru D011 na obyvatelstvo a ovzduší je dle přesvědčení navrhovatele zavádějící, nedostatečné, nesprávné provedené, logicky nekonzistentní a chybné.

Dle podatele je především zřejmé (a to i formulací použitých pořizovatelem), že na jeho území by došlo vlivem výstavby SOKP k dalšímu nárůstu imisí v již tak nadlimitně zatíženém území. Přestože jsou tedy vlivy na částech území hodnoceny jako negativní, jsou vlivy koridoru D011 na obyvatelstvo a ovzduší na území Středočeského kraje celkově hodnoceny jako nejpozitivnější možné.

Podatel je přesvědčen o tom, že co se týče Středočeského kraje, vliv plánované stavby D011 na obyvatelstvo a ovzduší musí být **hodnocen jako negativní, protože na území Středočeského kraje nedojde k žádnému úbytku dopravy, ale naopak dojde k nárůstu dopravy přivedené z hlavního města Prahy.** V žádném případě není možné takovouto stavbu označit za stavbu, jejíž vliv na obyvatelstvo je potenciálně významně pozitivní. Takovéto hodnocení koridoru D011 považuje podatel za absurdní a nepřipustné.

Především podle podatele **nelze zlepšovat situaci u jedné části zástavby za cenu vyvolání rizika u jiných obyvatel, kteří již nyní trpí nadlimitně zatíženým prostředím.** Veškeré nové komunikace musí splnit minimálně platné hygienické limity pro hluk z hlavních komunikací v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb. Tento přístup má význam i s ohledem na možný nárůst intenzit dopravy v budoucnu.

Navíc, i kdyby měl podatel připustit, že vybudování koridoru D011 pomůže snížit hluk či zvýšit kvalitu ovzduší v některých částech Středočeského kraje, z vyhodnocení není vůbec zřejmé, o jak velké zlepšení by ve skutečnosti šlo ve srovnání se zhoršením situace v již tak nadlimitně zatíženém území podatele. Tento předpoklad však nevychází z žádných reálných dat a lze jej tedy označit za pouhou nepodloženou domněnku.

Nadto lze poukázat i na hodnocení „+2/-1“, které bylo použito ve vztahu k záměru D011. Toto hodnocení považuje podatel za zmatečné, jelikož není možné, aby zpracovatel hodnotil vliv jako negativní a současně jako nejvíce pozitivní. Na str. 14 vyhodnocení SEA se uvádí: „V případě přetrvávajících nejistot při hodnocení nebo při nedostatku potřebných údajů je možné vyjádřit odhad významnosti vlivu vyjádřit jako zlomek vyjadřující hodnoty **dvou sousedních kategorií** (tzn. 0/-1, -1/-2 atp.).“ V daném případě však nebyly hodnoceny dvě sousední kategorie, ale **kategorie stojící téměř na zcela opačných koncích**

spektra. Podle podatele není možné, aby v rámci posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví přetrvávala natolik zásadní nejistota, že zpracovatel v podstatě neví, zda bude mít záměr D011 významně pozitivní nebo mírně negativní vliv, jelikož takový postup svědčí o nesprávném zjištění skutkového stavu.

Z tohoto důvodu považuje podatel hodnocení předmětného úseku SOKP za **nesrozumitelné, nesprávně odůvodněné a nepřezkoumatelné.**

3. Nedostatečné vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů

Podle bodu 6. Přílohy stavebního zákona má být součástí vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území též zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant, včetně vlivů sekundárních, synergických a kumulativních

V rozsudku ze dne 20. 5. 2010, č. j. 8 Ao 2/2010 - 664 NSS konstatoval, že „*pořizování ZÚR lze považovat za optimální moment, kdy by mělo docházet k posouzení kumulativních a synergických vlivů záměrů zamýšlených v koncepci na jednotlivé složky životního prostředí. Při přijímání ZÚR je totiž ještě reálné možné efektivně se zabývat variantami řešení, a reagovat tak na případná zjištění týkající se synergického působení jednotlivých záměrů... Chybějící posouzení odpovídající bodu 5) přílohy stavebního zákona, resp. bodu f) přílohy č. 1 SEA směrnice, tedy představuje podstatné procesní pochybení odpůrce.*“ Podobný názor NSS vyjádřil i v rozsudku ze dne 27. 1. 2011, č. j. 7 Ao 7/2010 - 133 a v rozsudku ze dne 20. 9. 2011, č. j. 9 Ao 4/2011 - 78.

V rozsudku ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011 NSS dále konstatoval povinnost provést reálné a poměrně důkladné vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů, za využití plné škály postupů daných přílohou stavebního zákona. NSS se nespokojil pouze s konstatováním, že takovéto vlivy v některých částech území existují a budou řešeny v budoucích řízeních. Podle NSS i v obecném koncepčním dokumentu jako jsou ZÚR, musí být vždy možný alespoň „hrubý odhad“ plánované zátěže. NSS dále výslovně odkázal na princip předběžné opatrnosti a dovedl, že je třeba při hodnocení vlivů brát v úvahu nejhorší možný scénář a nekalkulovat s tím, že se některé záměry nemusí realizovat. Neprovedení faktického posouzení kumulativních a synergických vlivů koridorů pro dopravní stavby, resp. ZÚR jako celku, na životní prostředí a lidské zdraví, pak bylo hlavním důvodem, proč NSS v uvedeném rozhodnutí zrušil celé Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Z právních předpisů i z judikatury NSS tedy jasně plyne, že **vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů záměrů na životní prostředí je esenciální součástí vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.** Opomenutí tohoto vyhodnocení proto představuje podstatné procesní pochybení.

Vyhodnocení vlivů 2. A ZÚR SK na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území je však dle názoru podatele zpracováno zcela nedostatečně, neboť v něm zcela chybí reálné vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů důsledků realizace záměrů vymezených v ZÚR. Předložená SEA sice kapitolu nazvanou Hodnocení kumulativních a synergických vlivů na životní prostředí obsahuje, avšak obsah této kapitoly je nutno považovat za zcela nedostatečný.

Na str. 199 vyhodnocení SEA jsou ve vztahu k záměru D011 vyjmenovány střety s některými stávajícími plánovanými záměry a v závěru je konstatováno, že „*Za uvedených podmínek lze realizaci záměru označit za plně akceptovatelnou i při zohlednění veškerých kumulativních a synergických vlivů.*“

SEA tedy sice identifikuje možné problémové lokality, avšak navzdory názvu příslušné kapitoly samotné hodnocení kumulativních a synergických vlivů (ani kvalitativní, ani kvantitativní) neprovádí. Z vyhodnocení

tedy není zřejmé, zda je jak současné, tak plánované (v důsledku realizace záměrů obsažených v ZÚR) zatížení území ještě přípustné, anebo zda jde nad rámec limitů, tedy únosného zatížení území.

Vymezení koridoru D011 do nadlimitně zatíženého území, je v SEA k návrhu AZÚR SK odůvodněno údajným snížením zátěže životního prostředí obyvatel Hlavního města Prahy, v němž se má, v důsledku nových navrhovaných komunikací, dopravní zátěž snížit. Jak již bylo zmíněno výše, tento předpoklad nevychází z žádných reálných dat a lze jej tedy označit za nepodloženou domněnku, není zde ani přibližně stanoveno, o jak velké snížení zátěže se má jednat. Zpracovatel SEA podle přesvědčení podatele pochybil, když nezajistil, aby SEA obsahovalo dostatečné podklady o současném stavu zátěže území a skutečné, na konkrétních datech založené, vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů záměrů, jejichž realizaci v daném území by navržené znění 2. A ZÚR SK umožnilo.

Za zcela **zásadní vadu vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů** záměru D011 podatel považuje skutečnost, že zpracovatel **nevzal při v hodnocení v úvahu již existující záměry**. Zdrojem negativních vlivů zejména na ovzduší a veřejné zdraví jsou přitom jak záměry již existující, tak záměry zamýšlené do budoucna. Výčet záměrů nacházejících se v dotčeném území uvedený v tabulce č. 6.2 na str. 197 přitom uvádí pouze záměry navrhované v 2. A ZÚR SK, přičemž **neuvádí již existující záměry** - silnice pro motorová vozidla Praha – Mladá Boleslav, silnice třetí třídy Horní Počernice – Radonice a silnice Vínův – Radonice, letecký provoz na letišti Kbely a v menší míře i na letišti Ruzyně, u hluku jsou to rovněž průmyslové zdroje v Praze a okolí.

Jestliže zpracovatel při hodnocení nezohlednil všechny záměry, které by mohly mít relevantní vliv na ovzduší či veřejné zdraví, nemohlo být provedené vyhodnocení synergických vlivů úplné a dostatečné. V této souvislosti podatel dokazuje na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 13. 8. 2013, 50 A 12/2013 - 87, v němž soud uvedl: „*Posouzení kumulativních a synergických vlivů záměrů musí být přezkoumatelné, aby bylo možné určit nejen jaké složky životního prostředí mohou být dotčeny, ale také kumulace jakých plánovaných a také již realizovaných záměrů, byla v určitém místě hodnocena... Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů záměru D011 s jinými záměry, ať plánovanými nebo stávajícími, v oblasti, kde by tyto vlivy přicházely v úvahu, neobsahuje Příloha č. 4 ani v příloze 1.1.*”

Provedené vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů navíc ve vztahu k znečištění ovzduší a vlivu na obyvatelstvo vůbec zmiňuje toliko hlukovou zátěž a koncentraci benzo(a)pyrenu v ovzduší, **nicméně se vůbec nezabývá např. koncentrací částic PM₁₀ ze stávajících a plánovaných silničních komunikací. Vyhodnocení nejenže neobsahuje řádný popis a vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů, ale ignoruje též konkrétní údaje o aktuální zátěži v území, kam má být koridor D011 umístěn. I proto je v rozporu s požadavky přílohy stavebního zákona.**

4. Nedostatečné posouzení kompenzačních opatření

Předložené vyhodnocení vlivů na životní prostředí vychází z předpokladu, že se podaří eliminovat negativní vlivy, které způsobí realizace záměru D011, prostřednictvím navržených kompenzačních opatření. Ve vztahu k D011 jsou navrhována protihluková opatření a opatření snižující znečištění ovzduší, přičemž se jedná o budování vegetační bariéry, tvořené dřevinami se zvýšenou schopností zachytávat prach, vegetační úpravy, apod. Cílem je zajistit „*splnění hlukových limitů u veškeré chráněné zástavby, v případě míst bezprostředního kontaktu s obytnou zástavbou s rezervou 3 dB,*“ či „*V úsecích bezprostředního kontaktu s obytnou zástavbou realizovat výsadbu v takovém rozsahu, který zajistí snížení imisního příspěvku PM₁₀ v okrajové obytné zástavbě pod 1 % ročního imisního limitu.*”

Podle podatele jsou uvedená opatření formulována naprosto nedostatečně a **není z nich zřejmé, jaké faktické snížení hluku či znečištění ovzduší jimi může být dosaženo**. Jak samotný požizovatel konstatoval na víceřkých místech zpracovaného posouzení SEA, území je již v současnosti nadlimitně

zatíženo hlukem a imisemi, přičemž chce do území umístit záměr, který v daném území způsobí další významné zatížení. **Aby nedošlo ke zhoršení stávající neúnosné situace, musely by být kompenzační opatření tedy provedené takovým způsobem, aby byl přírůstek imisí způsobených SOKP nulový nebo dokonce záporný.** Jakýkoliv jiný výsledek by totiž nezákonně zhoršoval stávající situaci nadlimitně zatíženého území.

Podatel je přitom přesvědčen, že navržená opatření jsou formulována zcela vágně a nelze z nich dovodit, že by jejich důsledkem mohl být nulový či záporný přírůstek imisí. Předložené vyhodnocení SEA tak neobsahuje přezkoumatelné vyhodnocení **dopadu navržených kompenzačních opatření.** Z tohoto důvodu dle podatele jimi nelze odůvodňovat umístění záměru D011 do již nadlimitně zatížené lokality.

5. Neposouzení vlivů na veřejné zdraví

Podle bodu 6. Přílohy ke stavebnímu zákonu musí vyhodnocení zásad územního rozvoje na životní prostředí obsahovat zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných, přičemž se hodnotí vlivy na obyvatelstvo, **lidské zdraví**, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení.

Podatel k této otázce dále odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2014, č. j. 4 AOs 1/2013-125, v němž se soud vyjádřil k vyhodnocování vlivů na veřejné zdraví ve vztahu k záměru tzv. Vestecské spojky, která byla součástí ZÚR. K této otázce Nejvyšší správní soud uvedl: „*Odpůrce povinnosti vyhodnotit mj. i vlivy zásad územního rozvoje ... na lidské zdraví nedostál, a to ani v rámci vyhodnocení jiných složek životního prostředí. Toto vyhodnocení nebylo konkrétněji provedeno ani v rámci vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo (s. 157-162 textové části vyhodnocení SEA) a nelze za něj považovat ani odkazy na problematiku lidského zdraví, jaké jsou ve vyhodnocení SEA obsaženy např. v návaznosti na problematiku ochrany ovzduší a imisních limitů pro ochranu zdraví lidí (s. 32-35, 139 či 187), hlukových limitů (s. 72, 134 či 177), v souvislosti s rozvojem letecké dopravy (s. 142 či 195), výstavbou vedení vysokého napětí (s. 173 textové části vyhodnocení SEA). Jak správně konstatoval krajský soud, odpůrce nevěnoval konkrétní pozornost dopadům zásad územního rozvoje, resp. záměru Vestecské spojky na zlepšení či zhoršení zdravotního stavu populace (obyvatel), opomněl provést kvantitativní a kvalitativní analýzu závažnosti (hrožících) zdravotních problémů a vymezit, jaký vliv na ně může koncepce mít, a to včetně odpovídajících priorit pro územní plánování. Krajský soud nepochybil, pokud nevěnoval bližší pozornost vymezení, jakých konkrétních zdravotních problémů by se měla analýza vlivů koncepce na lidské zdraví týkat a jaké priority pro územní plánování by z takového posouzení měly být vyvozeny.*“

Výše uvedené lze plně vztáhnout i k nyní předloženému vyhodnocení SEA, které se vlivem záměru D011 na veřejné zdraví vůbec nezabývá, kromě občasných odkazů na překračování hlukových a imisních limitů či počtu dopravních nehod. Pořizovatel se však ani tentokrát nevěnoval dopadům na zdravotní stav populace (obyvatel), vůbec neuvádí kvantitativní a kvalitativní analýzu závažnosti stávajících či hrožících zdravotních problémů a nevymezil, jaký vliv na ně může koncepce mít.

Z tohoto důvodu předložený návrh v rozporu s požadavky stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neobsahuje řádné a dostatečné vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví.

6. Nedostatečné posouzení jiných variant záměru a neproporcionálnost navrženého záměru

Vyhodnocení SEA se na str. 227 - 237 zabývá posouzením alternativní varianty vedení okruhu, a to tzv. Regionální varianty SOKP (dále jen „RSOKP“). Vyhodnocení dospívá k závěru, že je varianta SOKP výhodnější než varianta RSOKP, a to zejména z důvodu, že „V případě řešení ve variantě RSOKP dojde k nárůstu automobilové dopravy na mnoha silně zatížených úsecích komunikační sítě uvnitř hlavního města v jeho intenzivně urbanizovaném území se stávající často kapacitní zástavbou. Ovlivnění zastavěného území obcí Nedvězí, Zlatá, Pacov, Třebostice, Škvorec, Úvaly, Horoušanky, Jirny, Zlatá, Tuchoměřice, Lichoceves, Velké Přílepy, Svakyně, Řež, Větrušice, Sedlec, Bořanovice, Líbeznice, Hovorčovice, Veleň, Brázdím, Popovice, Brandýs n.L. Významnější emisní zátěž z důvodu větší délky trasy RSOKP.“ SEA dále hodnotí SOKP více pozitivně z důvodu nižšího zasažení obytné zástavby, větší přijatelnosti z hlediska kvality ovzduší v sídlech, a z důvodu větší dopravní účinnosti.

Podatel s provedeným srovnáním a jeho výsledky zásadně nesouhlasí a považuje ho za nesprávné. Především je nutné zdůraznit, že trasa RSOKP je na rozdíl od SOKP umístěna převážně mimo zastavěné území hl. m. Prahy a okolních měst a obcí. Jak vyplývá z dokumentu „Komentář k trasování silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v jeho severozápadní a východní části“, který byl k vedení RSOKP vypracovaný Ing. Milanem Strnadem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby – ČKAIT 0000264, v dubnu 2011, vedení RSOKP vytváří rezervní plochy pro rozvoj metropole uvnitř okruhu, zlepšuje hygienické podmínky, snižuje negativní vliv na složky životního prostředí, zvyšuje bezpečnost provozu a uživatelský komfort a k tomu je i ekonomicky výhodnější (stavební náklady se sniží o cca 34 miliard Kč, tedy zhruba o jednu polovinu). Výše uvedené vlastnosti výrazně převažují nad skutečností, že tato varianta znamená prodloužení okruhu o cca 15 km.

Závěr zpracovatele o tom, že varianta SOKP je více výhodná z hlediska kvality ovzduší, je tedy nelogický a nepřezkoumatelný. V rámci vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví mělo být především zvaženo to, zda a případně v jak dlouhém úseku bude koridor veden v nadlimitně zatíženém území, a kolik obyvatel tak bude nadměrným hlukem a imisemi dotčeno. Vyhodnocení v této souvislosti na str. 235 uvádí, že rozsah zasažení obytné zástavby je nižší v případě SOKP. V této souvislosti uvádí výčet obcí dotčených SOKP a RSOKP. Podle podatele je však tento výčet zavádějící, neboť zatímco u SOKP je výčet obcí, u nichž bude trasa koridoru „v kontaktu se zástavbou“, v případě RSOKP zpracovatel účelově používá širší pojem „ovlivnění zastavěného území obcí“. Ve výčtu obcí ovlivněných vymezením SOKP tak zcela neodůvodněně chybí obce Radonice či Jenštejn, ačkoli k ovlivnění jejich území vedením tohoto koridoru zcela nepochybně dojde.

Podatel opětovně odkazuje na pozitiva RSOKP, jak byly popsány ve studii „Komentář k trasování silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v jeho severozápadní a východní části“, který byl k vedení RSOKP vypracovaný Ing. Milanem Strnadem. Z dopravního hlediska by RSOKP mimo jiné zajistila odklon tranzitní a vnější dopravy mimo zastavěné území (sídelní útvary) severního a východního sektoru hl. m. Prahy včetně související aglomerace a rozdělila dopravní zátěže na stávajících a navržených komunikacích. Z hlediska ekologického by byla trasa RSOKP, na rozdíl od navrhovaného SOKP, prakticky bezkonfliktní a tudíž realizovatelná.

Provedené vyhodnocení jiných variant vedení silničního okruhu je tedy podle podatele nesprávné, naproti tomu z jím předložených odborných podkladů vyplývá, že by byl RSOKP méně invazivní variantou, než je tomu u SOKP.

Podatel připomíná, že dopravní stavby představují vždy závažný zásah do dotčeného území, a to nejen ve vztahu k pozemkům, po nichž přímo vedou, ale i ve vztahu ke svému okolí, což má vliv na vlastnická práva vlastníků dotčených pozemků a staveb v obci, neboť je nelze buď vůbec využít ke stávajícímu či

zamýšlenému účelu (např. k bydlení), nebo toto užívání bude výrazně omezeno (zásahem do nerušeného výkonu vlastnického práva z důvodu obtěžování hlukem, znečištěním ovzduší či vibracemi). V důsledku toho je zásadním způsobem narušeno prostředí obce, jeho kvalita a hodnoty, a je znemožněn další rozvoj obce v místě, kudy silnice vedou a v jejích okolí. Z tohoto důvodu také obec Radonice po zrušení části ZÚR SK vymezující záměr D011 rozhodla o pořízení změny územního plánu, která spočívá ve vypuštění územní rezervy pro SOKP.

V této souvislosti lze odkázat na judikaturu správních soudů, z níž vyplývá, že aby byl zásah provedený opatřením obecné povahy přípustný, musí splňovat **požadavek proporcionality**, tedy **musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděn z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace zásahu** (srov. usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-120).

Soud při přezkumu opatření obecné povahy postupuje dle algoritmu, který zahrnuje též „*přezkum obsahu napadeného opatření obecné povahy z hlediska jeho proporcionality, tedy konkrétně, zda napadené opatření obecné povahy vůbec umožňuje dosáhnout sledovaný cíl, zda opatření obecné povahy a sledovaný cíl spolu logicky souvisí a zda cíle nelze lépe dosáhnout jiným prostředkem, jakož i zda opatření obecné povahy omezuje své adresáty co nejméně; v neposlední řadě soud také zkoumá, zda je následek napadeného opatření obecné povahy úměrný sledovanému cíli.*“ (rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2013, č. j. 50 A 13/2013-85).

Uvedené podmínky však nejsou v případě záměru D011 dodrženy, jelikož nejsou naplněny požadavky na zásah provedený opatřením obecné povahy:

a) Není proveden v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, tj. neomezuje své adresáty co nejméně - není dodržena zásada minimalizace zásahu – sledovaného cíle by totiž bylo možné dosáhnout i prostřednictvím alternativní varianty RSOKP, která je situována dále od obytné zástavby.

b) Porušení principu proporcionality lze spatřovat i v tom, že dodržení nejvýše přípustných limitů zatížení území (tedy mj. zákonných limitů hlukové zátěže a znečištění ovzduší) představuje jednu z podmínek proporcionality zásahu do vlastnického práva dotčených osob, který spočívá ve vymezení území pro záměry, jež by takovéto zatížení zvýšily. Jestliže AZÚR SK směřuje k umožnění realizace záměru, který by vedl k prohloubení překročení těchto limitů v daném území, nemohou být výše uvedené podmínky proporcionality takového zásahu splněny.

Takováto změna nemůže mít ústavně legitimní a o zákonné cíle opřený důvod (neboť směřuje ke stavu, který by byl v rozporu s obecně závaznými právními předpisy), není činěna jen v nezbytně nutné míře (takovouto mírou je pouze stav který požadavkům právních předpisů vyhovuje nebo to alespoň lze důvodně očekávat) ani nevede rozumně k zamýšlenému cíli (nelze považovat za „rozumné“, pokud 2. AZÚR SK vytváří předpoklady pro záměry zhoršující stav v území, čemuž by naopak územní plánování mělo předcházet), a je založena na libovůli (postrádá přezkoumatelné odůvodnění výběru variant SOKP).

Vzhledem k uvedenému se v případě D011 jedná o zásah rozporný se zásadou přiměřenosti (proportionality), neboť především lze sledovaného cíle dosáhnout jinak.

Přílohy:

- *Komentář k trasování silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v jeho severozápadní a východní části, vypracovaný Ing. Milanem Strnadem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby – ČKAIT 0000264, z dubna 2011*

- *Mapa s vyznačením tzv. Odsunuté varianty*

7. Rozpor s cíli a úkoly územního plánování

Podle § 40 odst. 1 písm. b) stavebního zákona musí být návrh zásad územního rozvoje také v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Podle § 18 odst. 1 stavebního zákona je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Podle tohoto ustanovení je tedy nutno vymezovat při územním plánování plochy tak, aby **nedocházelo ke konfliktům ve využívání území**, zejména tak, aby stavby, které mají negativní účinky na své okolí (hluk, znečišťující látky, prach apod.) nebyly situovány do blízkosti ploch vyžadujících čisté životní prostředí (plochy pro bydlení, plochy zdravotnických zařízení apod.); stejně tak stavby, vyžadující větší zásahy do území (násypy, zářezy, mosty, protihlukové stěny apod.), by neměly být situovány tam, kde je to z hledisek urbanisticko-architektonických nežádoucí, tj. zejména do zastavěného (zastavitelného) území obce nebo v jeho blízkosti. Vzhledem k tomu, že realizaci zamýšlené varianty SOKP dojde k výraznému zhoršení hluku a tím pádem i životních podmínek obyvatel obce Radonice, není podle podatele návrh 2. AZÚR SK v části upravující D011 v souladu s cílem územního plánování. V této souvislosti lze pro úplnost poukázat také na rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2013, č. j. 50 A 24/2012 - 64, v němž soud Středočeskému kraji ve vztahu k záměru tzv. Vestecké spojky vytkl, že „V důsledku takto neúplně zjištěného skutkového stavu nemůže soud ani posoudit otázku, zda při rozhodování o zakotvení záměru Vestecké spojky do Zásad územního rozvoje SK, neupřednostnil odpůrce neodůvodněně a svévolně pouze jeden z pilířů územního plánování vymezených v § 18 odst. 1 stavebního zákona, tj. např. hospodářský rozvoj na úkor příznivého životního prostředí a soudržnosti obyvatel daného území...“

Podatel je dále toho názoru, že je předložený návrh 2. AZÚR SK také v rozporu s úkoly územního plánování stanovenými v § 19 stavebního zákona. Návrh nestanoví koncepci rozvoje území s ohledem na podmínky území dle § 19 písm. b) stavebního zákona, protože trasa SOKP je vedena územím, které je již nyní nadlimitně zatíženo. 2. AZÚR SK v části upravující záměr D011 je proto v rozporu s povinností stanovit koncepci s ohledem na hodnoty a podmínky území. Návrh rovněž neprověřil potřebu změny v území a její přínos pro veřejné zdraví, tak jak je tento úkol stanoven v § 19 písm. c) stavebního zákona. Schválení 2. AZÚR SK s navrhovaným vedením trasy D011 je rovněž v rozporu s úkolem územního plánování v § 19 písm. e) stavebního zákona – stanovit podmínky pro umístění staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, jakož i s úkolem uvedeným pod písmenem i) stejného ustanovení – stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, protože výstavba SOKP v navrhované variantě nebere v potaz charakter území, tedy zejména blízkost obce Radonice a zhoršení hlukové a imisní situace následkem realizace záměru.

Návrh 2. AZÚR SK v části týkající koridoru D011 není v souladu s cíli a úkoly územního plánování obsaženými v ustanovení § 18 odst. 1 a § 19 odst. 1 písm. b), c), e), a i) stavebního zákona, proto by bylo jeho schválení v rozporu s požadavky § 40 odst. 1 písm. b) stavebního zákona.

8. Nezohlednění PZKO - zóna Střední Čechy - CZ02 a aglomerace Praha - CZ01

Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 8. 1. 2016 vyjádření č. j. 79452/ENV/15 k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území k návrhu 2. AZÚR SK spolu se svými připomínkami k návrhu. Ministerstvo ve svém vyjádření uvádí, že při realizaci 2. AZÚR SK je nutné respektovat požadavky ochrany ovzduší, které jsou stanoveny zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ministerstvo zdůraznilo, že imisní limity pro ochranu zdraví lidí stanovené v příloze č. 1 zákona o ochraně ovzduší jsou rovněž závaznými limity využití

území ve smyslu ustanovení § 26 odst. 1 stavebního zákona, přičemž v územích dotčených návrhem jsou překračovány imisní limity pro denní koncentrace částic PM₁₀ a pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu.

Dále ministerstvo doporučilo vycházet z **aktuálně platných programů zlepšování kvality ovzduší** (dále jen „PZKO“). V mezidobí od vydání uvedeného vyjádření ministerstva došlo k vydání nových PZKO pro aglomeraci CZ01 Praha a zónu CZ02 - Střední Čechy. Podatel je jednoznačně toho názoru, že byl pořizovatel povinen při pořizování 2. AZÚR SK zohlednit také aktuální PZKO, které jsou koncepčním nástrojem a které má ministerstvo povinnost zpracovat při překročení imisních limitů stanovených látek podle § 9 zákona o ochraně ovzduší, který implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

PZKO pro zónu CZ02 - Střední Čechy a aglomeraci CZ01 Praha byly vydány jako opatření obecné povahy Ministerstvem životního prostředí dne 26. 5. 2016. Z PZKO Střední Čechy jednoznačně vyplývá, že na území obcí Jenštejn a Radonice **dochází k překročení roční koncentrace benzo(a)pyrenu**. PZKO Střední Čechy dále uvádí, že doprava je majoritním zdrojem emisí na území zóny CZ02 Střední Čechy a že se mobilní zdroje také významně podílejí na celkovém imisním zatížení benzo(a)pyrenem v oblastech s vysokou hustotou dopravy.

Pro oblast Středočeského kraje je však relevantní i PZKO pro aglomeraci CZ01 Praha, který má primárně řešit znečištění ovzduší na území hlavního města Prahy, nicméně svými opatřeními má vliv i na území Středočeského kraje. Jako stěžejní opatření uvádí PZKO Praha opatření AB1, jímž je *„Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu.“* Jako tuto páteřní síť označuje také Silniční okruh kolem Prahy, jehož součástí má záměr D011 být. V rámci popisu realizace tohoto opatření PZKO Praha uvádí: *„Při výstavbě nových komunikací navíc platí přísnější podmínky pro ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel (vedení trasy v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a cenných ekosystémů, splnění hlukových limitů, zmírňující opatření např. ve formě výsadby izolačních pásů zeleně, pravidelného čištění vozovky apod.) než v případě stávajících silničních staveb. Je tedy žádoucí vhodným způsobem realizovat nové kapacitní komunikace splňující náročnější parametry, které převezmou část dopravní zátěže ze stávajících komunikací, jež mají větší negativní dopad na životní prostředí. Přirozenou podmínkou je takové vedení a technické řešení komunikace, které zajistí nepřekročení imisních limitů vlivem jejich provozu.“* (str. 114 přílohy č. 1 opatření obecné povahy, vyvázněně doplněno podatelem).

PZKO tedy sice počítá s dostavbou SOKP, nicméně stanovuje jako požadavek, **aby byla jeho trasa vedena takovým způsobem, aby v dotčeném území nebyly překročeny imisní limity**. V rozporu s tímto závazným dokumentem však pořizovatel v rámci 2. AZÚR SK umísťuje nové části páteřní dopravní infrastruktury, která nepochybně povede ke zvýšení znečištění ovzduší, do **nadlimitně zatíženého území, což je podle PZKO zpracovaných ministerstvem nepřipustné**. Předložený návrh 2. AZÚR SK ani vyhodnocení SEA se požadavkem na dosažení imisních limitů do roku 2020 vůbec nezabývá, což považuje podatel za zásadní vadu a nezákonnost předloženého návrhu.

V. Závěr

Podatel s odkazem na vše výše uvedené ve vztahu k návrhu vymezení záměru č. D011 - úsek Březiněves – R10 (+1x MÚK), žádá Krajský úřad Středočeského kraje, aby:

- **záměru D011 - úsek Březiněves – R10 (+1x MÚK),**
- **veřejně prospěšná stavba pro záměr D011,**

byly z návrhu 2. AZÚR SK vypuštěny, a aby byl návrh 2. AZÚR SK v tomto smyslu patřičně upraven.

Zpráva o činnosti Kulturního centra Radonice

Od 1.7.2016 do 30.9.2016

V období od 1.7. 2016 do 30.9.2016 byly uskutečněny 2 plánované akce,

2x pronájem sálu v OD

1x pronájem klubovny v OD

1x pronájem RP Amerika

1x akce mimo kulturní program

Z toho :

- Vítání prázdnin - taneční zábava (RP Amerika)

- Koncert Rangers – plavci (RP Amerika)

-1x ochotníci ~~Zemby~~ CHABRY

Za kulturní pořady zapláceno celkem : **50.920,-**

Vybráno na vstupném : **42.960,-**

Vybráno za pronájem : **19.360,-**

Provozní náklady :

Občerstvení pro účinkující : **1.200,-**

-kancelářské potřeby : **1.105,-**

- mytí oken v OD : **4.500,-**

Oldřiška Mrázová

**Program kulturního centra Radonice
leden - duben 2017**

- **Leden**
 - **5.1. 2017 /ČT/ - 10.30 hod - Jak šel kozlík do světa (loutková pohádka) - Loutkové divadlo Kozlík**
Cena: 2800,- Kč včetně DPH + 6 Kč/km doprava
- **Únor**
 - **4.2. 2017/SO/ - 19:00 hod - Manželský čtyřúhelník**
Cena: 31.000,- Kč (neplátcí DPH)
Ztřeštěná komedie o rozdílném pohledu mužů a žen na to, co život přináší, o hovorech mužů o ženách a žen o mužích, i o tom, že opačné pohlaví je pro nás stále neřešitelnou záhadou. Prostě: muži jsou z Marsu a ženy z Venuše.
Obsazení: Martin Kraus, Michaela Badinková, Dana Homolová, Daniel Rous
- **Březen**
 - **25.3. 2017 /SO/ - 19:00 hod - Marush**
Cena: 20.000,- Kč plus DPH, 1.000,- Kč doprava
Akustické trio MARUSH je unikátním spojením tří osobností české rockové a folkové hudby.
Ondra Hejma - frontman skupiny Žlutý pes & Oskar Petr - spoluzakladatel skupiny Marsyas a autor dlouhé řady hitů, od skupiny Lucie po Anetu Langerovou & Kateřina Pelíšková - skvělá kytaristka, která hrála ve skupinách Panika a Gaia Messiah, až zakotvila ve Žlutém Psu.
- **Duben**
 - **23.4. /NE/ - 19:00 hod - Velký holky nepláčou**
Cena: 30.000,- + DPH (36.300 s DPH)
Hra Neila Simona v podání Jany Šulcové, Veroniky Jeníkové, Dany Batulkové, Čestmíra Gebouského, Libora Hrušky a dalších.
Komedie o vztazích a „ideálním“ soužití kamarádek, které konečně mohou začít žít po svém.
 - **30.4. /NE/ - Čarodějnice**

Ing. Michaela Němcová
programová manažerka KCR

Divadelní společnost HÁTA
 Olga Želenská Drápalová
 Opletalova 13/933 Praha 1 Nové město
 telefon 224 23 89 93 mobil 603 47 60 79
 e – mail zelenská@divadlohata.cz
 IČO : 66052858 DIČ : CZ 6062201112

u

ORAL RADOKUZE
 NA PRALIE 1PS
 250 43 RADOKUZE

uzavírají smlouvu o zájezdovém představení

v RADOKUZE
 hry TÁČ DRAHŮ V NĚMČANĚ
 autora RYŠA KULČAČ COOAL
 datum a začátek představení 26. listopadu 2017 v Praze

pořadatel se zavazuje, aby se představení uskutečnilo:

zajistit voné šatny pro 4 žen 5 mužů
 zabezpečit parkování automobilů
 zabezpečit přístup pro stavbu kulis dvě a půl hodiny před představením
 otevřít osvětlovací a zvukovou kabínu dvě hodiny před představením
 zajistit připoj monidisku do zesilovače

uhradit autorský honorář ve výši 190/0 bruto Divadelní a literární agentura Díla
 Krátkého 1 190 03 Praha 9



za odehrané představení uhradí pořadatel Divadelní společnosti Háta

- 1/ doprava: ~~avie - divadelní kulisy~~
~~mikrobus - herci a technika~~
~~osobní auto - v případě, že v představení hraje víc herců než sedm~~

alíkvotem s _____

2/ honorář ve výši:

48 000 Kč + 21% DPH herci a technika

slovy:

čtyřicet osm tisíc Kč + 21% DPH herci a technika

další náklady: _____

ubytování herců a techniky: _____

alíkvotem s _____

v případě, že se představení neuskuteční z důvodů onemocnění, provozních důvodů, či jiných. Pořadatel souhlasí s náhradním termínem.

platba pořadatele proti vystavené faktuře :

1/ na konto Divadelní společnosti Háta

2/ v den odehraného představení proti faktuře

V Praze

20.11.2016

DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
OLGA ŽELENSKÁ - DRÁPALOVÁ
Divadelní společnost Háta
Olga Želenská - Drápalová
IČO: 25073 JENŠTEJN
Zař. obcí: 25073 JENŠTEJN
Zař. obcí: 25073 JENŠTEJN

za pořadatele



zaregistrováno Obvodní úřad Praha 1 Živnostenský odbor číslo 340001 – 046397

divadlohata.cz

Darovací smlouva

ve smyslu ust. § 2055-2078 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

OBEC (JAKO DÁRCE)

Se sídlem

IČO

Bankovní spojení

Zastoupený/á

(dále jen dárce)

a

KNIHOVNA MĚSTA MLADÁ BOLESLAV (JAKO OBDAROVANÝ)

Se sídlem Václava Klementa 1229, 293 01 Mladá Boleslav

IČ

70565872

Bankovní spojení KB, Mladá Boleslav č. ú. 24527181/0100

Zastoupená Věrou Kovaříkovou, ředitelkou KMMB

(dále jen obdarovaný)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Darovací smlouvu

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí daru obdarovanému ve výšiKč. Jako dar účelově neurčený, ve smyslu zákona č.250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Dar bude využit pro účely regionální činnosti. =10.000,-
2. Uvedená částka bude převedena z účtu dárce na účet obdarovaného: 24527181/0100 vedený u Komerční banky Mladá Boleslav, variabilní symbol, a to do 15.1.2017 .
3. Oprávněný právo založené touto smlouvou přijímá. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1x obdrží Knihovna města Mladá Boleslav, 1x obdrží obec. RADONICE a 1x obdrží knihovník Místní/Obecní knihovny.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.

V Radonicích dne 5.12.2016

V Mladé Boleslavi dne 7.11.2016

Dárce:

, starost/k/a obce

Obdarovaný: V. Kovaříková, ředitelka KMMB



**Obecní policie
Radonice**
Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j.: 417 /OP-2016-Ha-R

V Radonicích dne 1.prosince 2016

Počet listů: 5

**Zpráva radě obce o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obcí
VP smlouvy za měsíc listopad roku 2016.**

V průběhu měsíce listopadu roku 2016 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) průběžně prevenci proti kriminalitě a dohled nad dopravou standardní formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv a se zákonem o Obecní policii.

Od 1.11.2016 započal pracovat u OP nový strážník za strážníka, jenž ukončil pracovní poměr ze zdravotních důvodů . Nový strážník po zaškolení do místních náležitostí vykonává službu doposud řádně.

Hlídky se prioritně věnovaly dopravě s ohledem na stavební práce v okolí a tomu, že objížděné trasy osobních a nákladních automobilů vedly po komunikacích obcí Podolanka, Jenštejn a Radonice. V obci Jenštejn – Dehtáry na žádost vedení obce prováděly hlídky průběžně dohled nad dodržováním oboustranného zákazu vjezdu . Od 11.11.2016 bylo překročeno k dohledu nad bezpečností dětí při odjezdu do škol ve všech obcích VPS. Tomuto předcházelo schválení hodinového překrývání služeb strážníku starostou obce.

Hlídky OP celkem 108 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 60 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyzoomely majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány. Dále hlídky OP nepravidelně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno podání alkoholického nápoje mladistvým osobám.

V průběhu měsíce listopadu bylo strážníky uloženo 27 pokut.

Mimo pravidelný sobotní dohled nad řádným odkládáním odpadu do velkoobjemových kontejnerů a u mateřské školy, hlídky provedly následující druhostranně uvedené zákroky :

Dne 2. listopadu 2016, v 10:10 hod oznámila hlídce OP Radonice pracovnice OÚ Radonice, že na Vinořské silnici v Radonicích, je překážka silničního provozu. Hlídka OP prověřila oznámení a zjistila, že u dopravní značky „Konec obce“, je na komunikaci v pravém jízdním pruhu, molitanová matrace. Tato překážka silničního provozu byla odstraněna a zabezpečena tak, aby dále nedocházelo k ohrožování BESIP. Následně byl vyrozuměn pracovník TS Radonice, který provedl likvidaci. V rámci hlídkové služby hlídka OP Radonice prováděla zvýšenou ostrahu techniky a stavebních buněk na mezideponii výkopových prací v obci Dehtáry, neboť na dtto místě došlo v předešlých dnech opakovaně k majetkové trestné činnosti.

Dne 5.11.2016 v 05:35h V rámci hlídkové služby hlídka OP Radonice prováděla zvýšenou ostrahu techniky a stavebních buněk na mezideponii výkopových prací v obci Dehtáry, neboť na dtto místě došlo v předešlých dnech opakovaně k majetkové trestné činnosti. V tu dobu hlídka zjistila poškozené sklo bagru, otevřenou nádrž bagru a malého rypadla, po zemi rozlitou naftu. V okolí se povalovaly hadice, kanystry, nůž a další předměty, které na místě zanechali pachatelé viditelně opouštějící místo ve spěchu. Hlídka provedla podrobnější obhlídku místa, zda se pachatelé neskrývají za některým ze strojů či objektů stavby. Po té co získala kontakt na vedoucího stavby, tohoto se pokusila vyrozumět. Vzhledem k tomu, že telefon stavbyvedoucího nebyl dostupný, tak se strážník spojil s OO PČR Brandýs nad Labem a následně místo sčítal do příjezdu hlídky PČR, která si věc na místě převzala a provedla prvotní úkony trestního řízení.

Dne 7.11.2016 v čase 15:20 hodin hlídka Obecní policie Radonice, detašované pracoviště Nehvizdy při hlídkové činnosti spatřila motocyklistu v ulici Horoušanská, který neměl ochrannou přilbu a motocykl nebyl opatřen registrační značkou a jeho jízda byla nejistá. Hlídka motocyklistu zastavila, kdy při zastavování motocyklistu zajel do příkopu, kde z motocyklu spadl. Hlídka OP vyzván k prokázání totožnosti a předložení řidičského průkazu, načež toto odmítl učinit s tím, že ho hlídka nemá co stavět. Opětovně vyzván k předložení dokladů, kdy sdělil, že jede pryč. Při této komunikaci byl z řidiče motocyklu cítit alkohol, proto byl dle § 118a, zákona číslo 553/1991 Sb., vyzván aby setrval na místě do příjezdu hlídky PČR. Řidič požádal hlídku OP aby nevolala PČR, že si dal jedno pivo a žije se řízením nákladního vozidla, poté předložil občanský průkaz a opět požadoval zrušení příjezdu hlídky PČR, na toto hlídka OP nebrala zřetel. V řidiči motocyklu zjištěn V. V. z, Prahy 9.

Dne 11.11.2016 v 9.30 hod v rámci hlídkové služby hlídka OP Radonice zjistila poškození kovové závory, zábradlí a dopravního značení v katastru obce Svěmyslice, konkrétně v křížení silnic č. 0103 a č. 33310. (lokalita „ Stará Zápská“) Na místě nebylo možno zjistit způsob poškození a potvrdit případnou havárii motorového vozidla, jelikož , značně ohnuté kovové profily byly nakupeny na jednu hromadu a veškeré stopy byly v rozježděny.

Dne 12.11.2016 v 17:10 hod. provedl strážník OP Radonice kontrolu restauračního zařízení ve Svěmyslicích za účelem zjištění, zda nedochází k podávání alkoholu mladistvým. Kontrola byla provedena v sálu i ve výčepu s negativním výsledkem.

Dne 12.11.2016 v 18:16 hod. přijal strážník OP Radonice oznámení od starosty obce Jenštejn o osobách zvonících na domovní zvonky občanů Jenštejna a tím narušujících jejich klid a soukromí. Hlídka OP v ulici Cechovni v Jenštejně zjistila skupinu 5-ti osob mužského pohlaví romského etnika v pracovních oděvech s označením AVE. Kontrolou totožnosti a vytěžením osob bylo zjištěno, že se jedná o popeláře, kteří v obavě, aby je „nepředběhl“ někdo jiný chodili již v tento čas od domu k domu a přáli občanům k Vánocům v očekávání výslužky. Byli strážníkem poučeni o nevhodnosti svého chování a bylo jim doporučeno, aby svého jednání zanechali a opustili obec. Takto učinili.

Dne 14.listopadu 2016 byla v době od 13.00 hod do 15.00 hod provedena součinnost starostovi obce Jenštejn při jednání se zástupci firmy jenž prováděla rekonstrukci hradní věže. Při tomtomto nedošlo k narušení veřejného pořádku.

Dne 14.listopadu 2016 v 8.55 hod oznamila pracovnice OU Podolanka, že majitel domu č. 117 v obci Podolanka má problém s dravcem, jenž mu zabil na dvorku slepici. Domníval se že se jedná o chráněný druh z toho důvodu byl vyrozuměn o situaci Klub sokolníku v Zelenči k provedení dalších opatření.

Dne 14. listopadu .2016 v 12:55 hod přijala hlídka OP Radonice informaci od pracovnice OÚ Jenštejn, že v Novém Jenštejně se pohybují podezřelé osoby, které nakládají osobní vozidlo blíže neurčenými věcmi. Na místo se dostavila hlídka OP Radonice, která zjistila, že v ulici Hradní, Nový Jenštejn jsou zaparkovaná vozidla Mercedes Benz, černé barvy, Opel, stříbrné barvy. Na místě byl kontrolován občan obce Jenštejn, který uvedl, že spolu se svým příbuzným nakládají věci, které jsou v jejich majetku a příbuzný (druhý muž) je na návštěvě. O provedené kontrole byla oznamovatelka zpětně vyrozuměna.

Dne 17. listopadu 2016, v době od 18:00 hod. do 19:10 hod. dohlížela hlídka OP Radonice v obci Jenštejn na bezpečný pohyb dětí a rodičů při lampionovém průvodu z lokality U Křížku k návsi u Obecního úřadu. Hlídka OP dohlížela jak při pohybu průvodu přes pozemní komunikaci v ulici Radonická, tak i při jeho následném přesunu na náves u obecního úřadu.

Dne 22.listopadu 2016 v 8:25 hod bylo v katastru obce Radonice nalezeno prochladlé, zablácené, černé štěně psa s bílou náprsenkou, a to v příkopu u silnice směrem na Horní Počernice, naproti autoservisu Kudrna. Byla prověřena místní evidence psů a oslovení obyvatelé nejbližších domů směrem k obci Radonice. Dále byla se štěnětem navštívena veterinární ordinace v Satalicích za účelem zjištění případného majitele dle čipu. Telefonicky byly prověřeny evidence nejbližších psích útulků. Vzhledem k tomu, že tímto šetřením nebyly zjištěny žádné relevantní skutečnosti vedoucí k osobě majitele psa, bylo štěně ponecháno u nálezce.

Dne 24. listopadu 2016 ve 7:40 hod. oznámila strážníkovi vykonávajícímu dohled nad přechody v obci Podolanka neztotožněná volnočasová pedagožka, skutečnost že se této jedna její žačka svěřila s tím, že měla být v předcházející době obtěžována ze strany tříčlenné osádky konkrétního vozidla a to právě v obci Podolanka. Oznamovatelka v časové tísni před odjezdem autobusu ukázala konkrétní dívku. Strážník dívku nestihl ani částečně vytěžit, taktéž vzhledem k době odjezdu autobusu do školy, ale oznamovatelce a dříve sdělil, že vzhledem k možné závažnosti celé věci zjištěnou skutečnost sám oznámí na SKPV Praha – Venkov –

východ dle věcné a místní příslušnosti. V zájmu případného vyšetřování nemohl ani ve věci dále konat a tak osobně kontaktoval pracovníce SKPV zabývající se touto závažnou problematikou a sdělil jim částečné národné, adresu a dobu návratu dívky domů. Dále byla zajištěna přítomnost strážníka v době dalšího jednání PCR v místě bydliště nezletilé.

Dne 25. listopadu 2016 v 13:15 hod. oznámila telefonicky starostka obce Podolanka, že v jejích obci v ul. Ke Křížku se v nočních hodinách objevuje neznámé vozidlo červené barvy. Osádka vozidla se zdržuje ve vozidle značnou dobu. Strážník konající službu proto věnoval dané oblasti zvýšenou pozornost. Několikrát během nočních hodin provedl kontrolu ulice Ke Křížku i přilehlých ulic s negativním výsledkem.

Dne 26. listopadu 2016, v době 16:35 hod., oznámil občan obce Podolanka, že v obci Podolanka dochází v poslední době k porušování veřejného pořádku a to tím, že neznámým pachatelem byl zapálen kontejner na odpad a jemu a několika sousedům byly probodnuty pneumatiky u vozidla. Věc oznamuje pouze z důvodu informovanosti OP Radonice a nežádá vyrozumění o dalších opatřeních. Na základě oznámení byla obci Podolanka realizována zvýšená hlídková činnost hlídky OP Radonice. Při průjezdu obcí Podolanka v 18:00 hodin, byla v Pražské ulici u čp. 67, spatřena osoba, která vedla horské kolo a následně jej opřela o plot zahrady. Při opětovném průjezdu místem v 18:10 hod, bylo jízdní kolo opuštěno a nezabezpečeno proti odcizení. Hlídka kontaktovala obyvatele čp. 67 F. J., který uvedl, že jízdní kolo je jeho kamaráda, který je zde na návštěvě a ten jej odstavil na jiném místě, než se nalézá v současné době. Hlídka dále provedla pátrání po podezřelé osobě, ale ta již nebyla spatřena. (vzhledem k tomu, že poškození byli hasiči může se jednat o mstu pramenící z předchozích sporů)

Dne 27. listopadu 2016, v době od 17:30 hod. do 19:10 hod. dohlížela hlídka OP Radonice na bezpečnost občanů při kulturní akci u příležitosti rozsvícení vánočního stromu u Obecního domu v Radonicích, Podolance a Jenštejně. Během těchto akcí nedošlo k žádné mimořádné události.

Dne 29. listopadu. 2016 hlídka OP Radonice při konání hlídkové činnosti našla v lokalitě u mlékárny v katastru obce Radonice písemnosti firmy A. družstvo. Dále byl nalezen cestovní pas na jméno M .V. , dále firemní razítka, klíče, a osvědčení o registraci vozidla. Výše jmenovaný byl telefonicky vyrozuměn a následně mu byli nalezené věci proti podpisu předány.

Dne 30. 11. 2016, v 18:05 hod., se dostavila na služebnu OP Radonice občanka obce Radonice, a odevzdala nalezený mobilní telefon zn. SAMSUNG, bílé barvy s poškozenou dotykovou plochou, přitom uvedla, že mobilní telefon našla v ulici Na Skále kolem 7:00 hod, když šla na autobus. Z tohoto důvodu nález odevzdala na OP Radonice až po návratu domů. Během této doby se pokoušela ustanovit majitele, ale to se nepodařilo, neboť telefon nereaguje, ačkoliv je zapnutý. S využitím facebookových stránek Obecní policie byla zjištěna majitelka a této byl MT proti podpisu vrácen.

Strážník č. 006 z detašovaného pracoviště Nehvizdy odesílá svůj denní *Výkaz provedené a evidované činnosti* elektronicky starostovi městyse Nehvizdy.

Za správnost :

Strž.č.002 M i c h a e l H a m e r a

ZÁPIS z kontr. dne č. 33 konaného dne **28.11.2016** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mm.rrrr nový zápis

Splněno

Pozn.: U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě

a budou označeny heslem informace Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol

zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 16.3.2016

- 2 Stávající rozvody elektro v 1.PP neodpovídají předpisům. Projektant doplní projekt elektroinstalací v 1.PP vč. VV.
V 1.PP bude umístěn podružný rozvaděč s přiměřenou rezervou, 2 zásuvky na místnost, světla a 2x zásuvka 400V.
13.6.2016 Rozvody budou provedeny podle zjednodušeného schématu, který TDI pošle zhot. Svitidla na sirop, přívod bud' lištou, nebo kde lze, dutinou v panelu.
- 7 Hromosvod bude napojen na stávající zemniče. Zhotovitel prověří jejich odpory.
Revizní zpráva ze dne 31.3.2016, vypracovaná Stanislavem Sedláčkem, rev. technikem předána 6.4.2016 TDI. Zpráva konstatuje, že z pěti zemničů vyhovuje odpor u jednoho, a nejsou propojeny. Zhot. provede propojení zemnicím páskem 4x30mm, doplnění zemničů a nakonec zajistí výslednou revizní zprávu. Nacení VcP.
21.11.2016 Zemniční pásky jsou položeny a propojeny.
- 9 Proj. zkontroluje ve VV pol. 750 – obklad schodiště a položku zábradlí mezi sálem a restaurací.
U obou schodišť nevychází výška prvního a posl. schodu, projektant doplní do VV demontáž stávajících schodů a betonáž nových.
18.5.2016 Na obou schodištích bude dlažba s protiskluzovým povrchem místo dřevěného obkladu. První a poslední stupeň nebude barevně odlišen. Obj. upřesní barevnost / typ dlažby.
8.6.2016 Dřevěný obklad schodiště nebude - zhot. nacení MnP (pol.č. 750).
28.11.2016 Dlažba bude Rako Unistone DCPSE613, černá mat, schodovka 30x60 312,- kus, bude třeba 50 ks na oboje schody do sálu (15600,- Kč). Podstupnice a soklíky budou z dlaždice DAKSE613 R9, černá mat, 485,- Kč m², bude třeba 9 m² na oboje schody do sálu (4365,- Kč). Za materiál tedy celkem 19965,- Kč.
- 12 Shoz pro sudy musí být zachován. Projektant připraví návrh vhodného řešení.
25.5.2016 Na KD se dostavil záměčník z místní firmy, aby si prohlédl místo a po odklizení odpadu se zhot. domluví další postup. Pravděpodobně bude dobetonována či dozděna zídka, na kterou bude osazen po obvodu utěsněný a uzamykatelný poklop ze žárově zinkovaného plechu.
3.8.2016 Na dnešním KD byl domluven další postup. Zídka tvaru L bude vyzděna ze ztrac. bednění š. 20cm, rozměry byly naneseny na boční stranu schodů
Obrubník bude odhrouán v šířce otvoru, terén dorovnán a doasfaltován v ploše cca 1 m². Stáv. kovové víko bude odstraněno. Zhot. pozve záměčníky a ocení VcP.
19.9.2016 Zidky jsou vyzděny, obrubník odhrouán, zbývá osadit stříšky.
7.11.2016 Stříšky jsou osazeny.

zhotovitel

zhotovitel

projektant

objednatel

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE 23.3.2016

- 18 Na příští KD se dostaví projektant a budou projednány zhotovitelem navrhované změny ve vedení VZT.
Na KD03 se dostavil Ing. Jiří Balcar, proj. VZT a navrhnul změny týkající se vedení VZT potrubí, umístění sání a výdechů VZT a dále změnu umístění VZT jedn. z půdy do podhledu 1.NP.
Investor upřesní akust. pož. na sál v souvisl. s umíst. VZT jedn. Ing. Balcar zašle návrh změn se zakreslením v půdorysu. Umístění VZT jedn. zůstane dle PD z důvodu snadného přístupu k jednotce a provádění údržby. V příp. potřeby ochrany může být zhotovena ochranná kce např. z OSB desek.
Na základě zaslaných podkladů a konz. s proj. objednatel souhlasí s navrženými změnami. V 1.NP možno spojit odtah na WC 1.13 a 1.14, s tichým podstropním ventilátorem.
V 1.PP se změni umístění sání: odpadné dlouhé sací potrubí. Zhotovitel nacení MnP.
18.5.2016 S proj. VZT Ing. Balcarem bude konzultována možnost použití stáv. výlezu na plech. střechu pro vyvedení vzduchotechniky, investor souhlasí.
25.5.2016 Použití stávajícího výlezu schváleno projektantem. Zhotovitel nacení MnP.
18.7.2016 Zhot. předal TDI technické listy klimatizačních jednotek: referenčního výrobku Duplex 3500 Multi a navrhovaného výrobku CIC 15D542.
25.7.2016 Dnes byla na stavbu dovezena VZT jednotka CIC 15D542. TDI vznesl dotaz ohledně otáček ventilátorů v porovnání s ref. výrobkem.
24.10.2016 Tech. listy VZT jednotky předal zhot. objednateli k odsouhlasení.
7.11.2016 VZT jednotka odsouhlasena TDI dle tech. listu.

zhotovitel

objednatel

ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 30.3.2016

- 20 V místnosti 1.06 je v podlaze šachta o rozměrech 0,75x0,78, hl. cca 0,75m, s pevným dnem. Později bude šachta zasypana a podlaha dobetonována.
31.8.2016 Pro zasypaní šachty se použije šterk a v podlaze bude osazena pochozí mříž. Zhot. ocení VcP.
14.11.2016 Původní šachta pro shoz uhlí do m.č. 01.06 - kovové víko bude odstraněno. Šachta bude z místnosti zazděna, stěna bude opatřena hydroizolací a extrud. polystyrenem.
Prostor šachty se zasype použité suti a šterkem. Zhot. ocení VcP.
21.11.2016 Původní šachta pro shoz uhlí je zazděna, hydroizolace provedena, extr. polyst. přilepen a prostor je zasypan.

zhotovitel

ÚKOLY ZE 4. KONTROLNÍHO DNE 6.4.2016

- 29 Zhotovitel předal TDI dokumentaci od f. TODOK - hliníková okna a dveře.

zhotovitel

Objednatel požaduje, aby ovládání klik všech oken bylo v max. výšce 2,0m nad podlahou. Pokud by byly výše, je nutno osadit pákové ovladače.
Okno O10 – změna otevírání ke stěně, ne do schodiš. Okno O20 – změna projektu, půjde o zámečnickou konstrukci, obdobnou jako okno do režeje v Obecním domě.
Dveře O13 – průchod hlavním křídlem š. 900mm, dle PD. Dveře O14 – udělat výšky i průchozí šířky stejné jako u O6. Nadsvětlíky pevné, ne sklopné.
Dveře O15 – udělat výšku i průchozí šířku stejné jako u O13. Nadsvětlíky pevný, ne sklopný.
Upřesnění z 20.4.2016: Dveře O12 - změna otevírání ven, panikové kování ano. Vnitřní dveře D6 - požární EW(EI)30 se samozavírači a koordinátorem.
Vnitřní dveře D9 - požární EW(EI)30, samozavírač s aretací. Vnitřní dveře D8 - se samozavírači s aretací.
Dveře O13 – změna otevírání ven, samozavírač s aretací na hl. křídle. Dveře O15 – změna otevírání ven, samozavírač s aretací na hl. křídle.
Dveře O14 - otevírání dle PD, samozavírače s aretací.
24.10.2016 Změny - panikové otevírání, samozavírače, samozavírače s aretací - zhot. ocenění VcP.
14.11.2016 V oknech a dveřích jsou již od výrobce osazeny magnety pro EZS, nebudou tedy vyčnívat mimo rám. Vícenáklady na tyto magnetické kontakty jsou cca 24500,- Kč, ale nebude fakturována původní položka 540 Magnetický kontakt 30 ks v ceně 11111,- Kč.
14.11.2016 Prosklená stěna 1.16 zádveří O14 bude nižší o výšku podhledu.
14.11.2016 Dle dohody s projektantem bude prosklená stěna 1.06 zádveří O15 nižší (do výšky SDK obkladu vedení VZT).

- 30 Objednatel potvrdí změnu v PD – doplní se SDK **podhledy** v míst. 1.05, 1.06, 1.15, 1.16, 1.17.

Podhledy v těchto místnostech budou provedeny. Projektant s akustikem upřesní typ podhledu. Zhotovitel nacení VcP.

11.5.2016 Investor pozve akustika p. Barabáše na jeden z příštích KD.

25.5.2016 V 1.15 (foyer) bude v podhledu pás akust. děrovaného SDK na šířku, po obvodě bude stand. SDK v š. cca 0,75m. V 1.06, 1.16, 1.17 bude stand. SDK.

V 1.05 (restaurace) bude také pás akust. děrovaného SDK. Restaurace bude provozována jako nekuřácká. V 1.21 (režeje) bude navržen akust. kazetový podhled.

13.6.2016 Objednatel upřesní podhledy v 1.02, 1.03, 1.04, 1.10, 1.22, 1.08, 1.09, 1.20.

15.6.2016 Podhledy v těchto místnostech budou doplněny: standardní SDK v 1.02, 1.04, 1.10, 1.20; vodovzdorný SDK v 1.03, 1.22, 1.08, 1.09. Zhot. ocenění veP.

zhotovitel

akustik

- 31 Projekt. doplní požadavky na akustické obklady stěn v sálu, čela pódia apod.

25.5.2016 Na KD se dostavil p. Barabáš. Zdokumentoval požadavky a během 1-2 týdnů pošle návrh akust. podhledů a stěn v sále a podhledu v režiži.

14.6.2016 p. Barabáš (fa AudioMaster, tel. 602640003) poslal první návrh akustických podhledů a obkladů stěn v sále. VV., bude ještě dopracováno.

25.7.2016 P. Barabáš upřesní požadavky na říznoproud a závěsné body pro osvětlovací rampu.

25.7.2016 Objednatel upřesnil barvu sametu okolo pódia na modrou, jako je použit v Obecním domě.

- 32 **Pravý roh pódia** – zdívo je vlhké, pod úrovní terénu. Po odkrytí vnitřního obložení zjištěno masivní vlnutí zdíva. Doporučení TDI: roh zvenku odkopat, připevnit nopovou fólii, absypat štěrkem zabezpečeným geotextilií. Zhotovitel nacení VcP.

zhotovitel

4.5.2016 Zhotovitel navrhuje odkopat štítovou stěnu v celé délce cca 10m a uvnitř provést sanační omítku nebo provětr. předstěnu ze SDK.

18.5.2016 Bude provedena drenážní trubka rovnoběžně se štítovou zdí, zaústěná do vsakovací jámy (příp. obou vsakovacích jam).

24.10.2016 Terén odkopán, stáv. hydroizolace bude doplněna EPS tl. 80mm k základům, dále se připevní nopová fólie. Chodníček z kačírku bude š. 60cm s obrubníkem, dle PD.

ÚKOLY ZE 7. KONTROLNÍHO DNE 27.4.2016

- 42 Zhotovitel předal TDI dokumentaci ke schodišťové plošině SP-Delta.

4.5.2016 Schodišťová plošina SP-Delta vyhovuje požadavkům Objednatele.

8.6.2016 Plošinu není možné namont. na příčku mezi foyer (1.15) a WC (1.11). Dod. plošiny navrhuje montáž na ocel. sloupky, které budou kotveny k podlaze. Dodá návrh.

informace

14.11.2016 Dodavatel plošiny f. Altech upřesnil možnosti dodávky plošiny. Ukotvení na pomocnou konstrukci do podlahy bude za příplatek 5000,- Kč. Za příplatek 10000,- Kč je možné el. sklápění plošiny, za příplatek 5000,- Kč může být namontována sedačka, umožňující přepravu hůře pohyblivé osoby bez inv. vozíku. Objednatel upřesní požadavky.

21.11.2016 Objednatel nepožaduje el. sklápění, přidavnou sedačku ani nest. barevné provedení. Ukotvení na pom. konstrukci do podlahy bude za příplatek 5000,- Kč.

ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 11.5.2016

- 50 **Terén** u záp. fasády - betony nebourat, kromě těch kolem stáv. schodiště. Bude dosyp. hlínou, terén se bude svažovat směrem od domu, zateplení bude ukonč. šikmo dle předp. terénu.

zhotovitel

18.5.2016 Bude doplněna nopová fólie, ukončená v horní vrstvě kačírku.

17.10.2016 Chodník ze zámkové dlažby š. 1m se nebude provádět. Bude osazen obrubník, chodníček bude z kačírku, š. 60cm. Zhot. Ocení MnP. Nopová fólie bude provedena stejným způsobem i u ostatních fasád objektu. Zhot. ocenění VcP.

7.11.2016 Samostatný schůdek u vstupu do šatny herců nebude proveden, dlažba bude ve sklonu cca 1cm/bm.

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE 18.5.2016

- 56 Dofešit detail **komína** - zhotovitel navrhuje projít střešou kolmo, nerezovým nástavcem. Objednatel navrhuje použití systémové plechové manžety. Bude dořešeno na následujícím KD.
25.5.2016 Použije se stáv. průduch. Nerez. nástavec projde kolmo nad střechu. Pro průchod plech. střechou se použije se systémová manžeta. Délku upřesní komíník.
10.10.2016 Revizní technik komínů upřesní provedení komína. Komín bude možno ukončit nad plechovou střechou, průchod nad střechu hl. budovy nebude nutný.
- 58 **Kanalizace** v 1.PP při daném sklonu vychází do okna pro shoz sudů. Bude stažena pod okno a provedena dozdívká tak, aby nedošlo k poškození potrubí při manipulaci se sudy. Projektant připraví vhodné řešení.
3.8.2016 Kanal. potrubí bylo odskočeno pod otvor. Ochrana bude zámečnický výrobek, který bude proveden zároveň s poklopem na shozu pro sudy (bod 12).
- 59 Ve VV nebylo bourání venkovních schodů z ulice. Ve výkrese D1.1.9 není bourání dveří ze šatny herců ven a bourání dveří do sálu. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE 25.5.2016

- 60 Úprava **povrchů** v 1.PP: Drobné otvory budou dozděny. Bude provedena jen jádrová omítka v kvalitě, jaká je v daných prostorách možná. Následně bude vymalováno Primalexem Standard (obsahuje kaolin, dýchá) ve dvou vrstvách.
17.10.2016 Zhot. upozorňuje, že neponeše záruku za vnitřní povrchy v 1.PP, vzhledem k absenci svislých hydroizolací stěn a vodorovných hydroizolací podlah
24.10.2016 Vnitřní povrchy stěn 1.PP bylo nutné omýt tlakovou vodou. Zhot. ocení VcP.
28.11.2016 Omítka v 1.PP na mnoha místech opadávala a drotila se. Místo malby bude zpevněna pačkováním.
- 64 Vzhledem k množství prvků v podhledu sálu bylo domluveno, že po návrhu akustického SDK (bod 31) proj. připraví koordinační výkres podhledů s ohledem na rastr akust. SDK desek, rastr nosného roštu, polohu anemostatů, světlovodů, přívětrání, světel, umístění opony, světelné rampy, projektoru apod.
8.6.2016 Na příští KD bude pozván zást. dod. **mobilní stěny**, aby se upřesnila poloha a provedení závěsů. To souvisí i s podhledem v sálu, kde proj. připravuje koord. výkres.
20.6.2016 Na KD č.15 se dostavil p. Jan Novák (Flexica systems, tel. 602889944, jan.novak@flexica.cz). S proj. bylo domluveno, že vzhledem k velikosti a hmotnosti desek, nutnosti komplikovaného závěsu na ocel. nosníky nad sálem a zasahování do podhledu sálu, bude mobilní stěna trojdílná. Ve dvou polích blíže k baru se budou desky skládat -při pohledu z restaurace- k levé straně, závěsy budou přivařeny k ocel. I profilům překladu. Zábradlí mezi sloupky bude namontováno na straně do sálu, tedy prostor mezi sloupky bude využitelný. Podle konečné velikosti desek budou sloupky na straně restaurace podle potřeby přizděny. V poli, kde jsou schody z restaurace do sálu, bude zavěšení na přívlačku a desky se budou skládat k levé straně, mezi sloup v 1.04 a příčku. P. Novák na místě změnil rozměry, dostal e-mailem půdorys v .dvg a připraví výkres a rozpočet.
Zhot. navrhuje zmenšení dveří mezi 1.04 a 1.05 ze 1450mm na 1200mm, kvůli příčce u sloupu v 1.04, kam se bude skládat mobilní stěna. Bude upřesněno.
27.6.2016 Na základě výkresu od dod. mobilní stěny bude upravena příčka mezi 1.04 a 1.05. Dveře budou š. 1250mm.
11.7.2016 Akustik upřesní příp. akustické požadavky na vnitřní povrch mobilních stěn směrem do sálu.
- 65 **VZT** potr. vpravo za vstup. dveřmi do restaurace bude obezděno Ytongem nebo příčkovkami tl. 50-80mm. Zhot. ocení VcP. V místnosti šatny bude potrubí VZT jen zaplentováno v SDK.
13.6.2016 Potrubí obezděno.
- 66 **Přívětrání** kanalizace - bude přidáno v 1.03; v 1.09 a 1.13 bude propojeno a vyvedeno nad plech. střechu. Ostatní dle PD.
- 67 **Přívětrání sálu** - kondenzát z přívětráv. trubic a VZT jednotky bude přes T kus kvůli odkapu sveden do kanal. v místě odvětrání, vývod nad sev. střechu. V PD neřešeno, zhot. nacení VcP.
13.6.2016 Zhot. navrhuje detail nadstřešní části - plechový, čtvercový nástavec, s dvěma výústky se sítkou proti hmyzu a žaluzií proti dešti. Bude upřesněno.
3.10.2016 Zhot. dodal objednateli materiál od ventilačních turbín SkyAxis. Ovšem ty jsou v průměrech 300 a 500mm, ale dle PD mají být použity větrací hlavice s prům. 355mm. Bude upřesněno (jiný dodavatel?). Objednatel upřesní barvu (nerez nebo v barvě střechy).
7.11.2016 Obj. souhlasí s použitím větracích hlavice v barvě materiálu (hliník), zhot. dodá tech. list.
- 68 Bude upraven **vstup na půdu**: na ocel. U profily bude vyzděna příčka. Nad schody budou osazeny dveře š. 800mm, pravé, do ocelové zárubně, protipož. odol. 15min. Příčka bude zateplena EPS tl. 140mm a opatřena protipož. SDK. Podhled bude taktéž zateplen a opatřen protipož. SDK. Zhot. nacení VcP.
31.8.2016 Stěny na schodišti byly omítnuty.
19.9.2016 Byly vyzděny příčky nad schodištěm.
3.10.2016 Protipožární dveře mohou být š. max. 70cm, aby se zárubeň vešla mezi vazníky.
10.10.2016 Objednatel upřesní požadavky na provedení omítek (standard nebo s perlínkou).

projektant

dodavatel

informace

akustik

zhotovitel

informace

zhotovitel

zhotovitel

- 17.10.2016 Byl odříznut zbytek I profilu, který přečníval do prostoru schodiště. Objednatel na schodišti požaduje stl. omítku (jádro a štuk), bez perlinky do lepidla.
- 69 Splachování pisoárů - budou osazeny takové, které mají samostatné čidlo (ne společné čidlo, kde pak spláchnou všechny pisoáry).
- 8.6.2016 Zhot. ocenění MnP / VcP.

informace

zhotovitel

ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE 1.6.2016

- 71 Nad místností 01.07 byl při sekání prostupu pro VZT téměř přerušen stropní panel, který byl již v minulosti značně oslaben jiným prostupem. Bude provedeno podepření - dvě stojky z ocel. profilů, u podlahy s roznášecí deskou, pod panelem U profilem. Bude vyklínováno a použije se reaktivní malta. Zhot. ocenění VcP.
- 8.6.2016 Podepření bude provedeno pomocí jedné stojky s roznášecí deskou, která bude ukořena do podlahy. Použije se sloupek 2xU vyříznutý z prostoru nynějších WC. Místo druhé stojky bude provedena kapsa v nosné cihelné zdi tl. 300mm, vybetonováno lože a na něm usazen profil I 140, přivařený ke stojce. Vodorovný I profil bude podmalován reaktivní maltou pro co nejlepší aktivaci podepření a přenos zatížení. V místnosti nad zesílením bude sklad nápojů.
- 13.6.2016 V 1.10 budou umístěny 3 L profily, jeden konec bude ležet na sousedním - nepřerušném panelu, druhý konec bude zasunutý do kapsy ve zdivu a domaltován. Na tyto profily bude položena kari síť a vše zabetonováno.
- 72 Objednatel zajistí interiérového architekta, pro ucelený návrh vnitřních povrchů, barevnosti atd.
- 18.7.2016 V rámci návrhu interiéru bude upřesněna i podoba baru. (p. Vozáb, tel. 725 460 800).
- 3.8.2016 TDI zaslal emailem zhot. návrhy baru a uspořádání nábytku v restauraci a v sále.
- 3.10.2016 Dne 21.9. proběhlo na stavbě jednání s p. Michaelou Košťákovou (tel. 799 505 891, kostakova.michaela@seznam.cz) ohledně návrhu šatnových věšáků, vnitřního vybavení nábytkem a návrhu vnitřních povrchů a podlah. Stavba je připravena na dlažby (dle PD), ne na vinyl.
- 12.10.2016 Objednatel zaslal návrhy int. architektky p. Košťákové zhotoviteli. Konkrétní druh dlažeb a obkladů bude specifikován objednatel.
- 7.11.2016 Dlažby a obklady byly upřesněny dle návrhu M. Košťákové z 2.11.2016. V prostorách přístupných veřejnosti dlažba Rako Unistone 60x60cm DAR63611 (tř. R10), v ostatních místnostech Rako Taurus Granit 30x30cm TAA35076. Obklady na WC: Rako Unistone 20x40cm bílá WATMB609, Rako Unistone 20x40cm šedá WATMB611, obklady v ostatních místnostech Rako Candy 20x25cm bílá lesklá WATGW640.
- 7.11.2016 Dle dohody zhot. nebude dodávat položky: č. 418 - bar, č. 752 - baterie bar, č. 65-72 - vnitřní zárubně, č. 293-302 - vnitřní dveře, č. 367 - zrcadlo, č. 368 - věšáky, č. 788 - šatní skříňky.
- 14.11.2016 V místnostech, kde je dlažba a obklad, nebudou prováděny soklíky, bude jen osazena přechodová lišta. Jde o místnosti č. 1.03, 1.08, 1.22, 1.11, 1.13, 1.14.
- 14.11.2016 Ve WC kabinách bude obklad zeďní stěny jen bílý, bez šedého pruhu, z důvodu rozměrá kóji a přílišné nutnosti řezání obkladu.
- 21.11.2016 Na stavbu se dostavil zást. dodavatele Rako. Po dohodě obj. zhot., zást. dod. bylo upřesněno následující: V prostorách přístupných veřejnosti dlažba Rako Unistone 60x60cm DA K 63611 (tř. R9). Bílé obklady všude Rako Unistone 20x40cm bílá WATMB609. U dlažby Rako Taurus Granit bude ještě upřesněn odstín - buď Nordic TAA35076 nebo Antracit TAA35065. Dlažba na WC Rako Universal série Unistone DAA3B611 šedá 33x33 cm. Spárovací hmota šedá / antracit.
- Na schody z restaurace do sálu bude použita dlažba Rako Unistone DCPSE613 30x60cm, černá matná, tř. R10.
- 21.11.2016 V míst. č. 1.04 bude dlažba 60x60cm, stejná jako v restauraci 1.05. Ve výkazu výměr není u pol.č. 340, 341 vůbec počítáno s prořezem (5-10%). Zhot. ocenění VcP.
- 28.11.2016 Po zhodnocení barevnosti dle fyzického vzorníku dlažeb Rako dodaného zhotovitelem, bude u dlažby Rako Taurus Granit použit odstín Nordic (TAA35076).

zhotovitel

objednatel

informace

informace

zhotovitel

informace

ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE 8.6.2016

- 78 Zhot. připraví protokol o provedené zkoušce těsnosti vodovodního potrubí - materiál ke kolaudaci.

zhotovitel

ÚKOLY ZE 14. KONTROLNÍHO DNE 13.6.2016

- 80 Místnost 1.18 je neodvětraná. Bude doplněn stropní ventilátor, prostup nad plech. střechem. Zhot. ocenění VcP.
- 81 Ve VV nejsou protipožární ucpávky prostupů mezi pož. úseky. Protipož. požadavky budou upřesněny.
- 82 Bude proveden zasakovací pás pod parkovištěm - obdobně jako vsakovací jámy u silnice (geotextilie, štěrk), šířky cca 1m, v pásu za obrubníkem (ten zůstane zachován). Do celé délky zasakovacího pásu bude zataženo drenážní potrubí od SV rohu budovy. Zhot. ocenění VcP.
- 21.11.2016 Zasakovací pás pod parkovištěm byl v pátek 18.11. vybagrován do hloubky 2,5m a vysypán hrubým kamenivem, jako obě stávající zasakovací jámy. Odpadní KG potrubí ze žlabů před okny 1.PP a dešťové svody byly propojeny a dotaženy rýhou do zasakovacího pásu, kde jsou na něj napojeny dvě rovnoběžné trativodné perforované trubky. Podélný sklon je 1% (min. je 0,5%).

zhotovitel

informace

splněno

ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE 20.6.2016

- 83 Objednatel požaduje dodatečné provedení dveří š. 90cm mezi šatnou herců 1.02 a skladem nábytku 1.04. Je si vědom rozdílu výšky podlah a toho, že 1.04 je požární úsek, tedy dveře musí být protipožární. Protipož. požadavky budou upřesněny. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE 27.6.2016

- 85 Zhot. připraví protokol o provedené zkoušce těsnosti potrubí topení - materiál ke kolaudaci.
- 87 Na pravé straně sálu 1.01 budou posunuty radiátory vzhl. k akust. obkladu a absenci oken. Dále bude posunut radiátor v 1.02 a 1.06. V 1.09 a 1.15 bude jen 1 kus, výkonově odpovídající pův. navrženým dvěma ks. Zhot. ocení rozdíl cen. Kompenz. smyčky nelze provést dle PD, jelikož topení je vedeno ve stěně, ne v podlaze; budou osazeny 4ks kompenzátoru H6. Zhot. ocení VcP.
- 11.7.2016 V místnosti 1.08 bude užší (š. 450mm) a vyšší topný žebřík, výkon bude shodný s původně navrženým.

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY ZE 17. KONTROLNÍHO DNE 11.7.2016

- 90 Na WC 1.11 bude o 1 světlo méně (3 kabinky -- 3 světla). Zhot. ocení MnP.
- 91 Zhot. předal obj. katalog osvětlení Kanlux a katalog zásuvek a vypínačů Bticino.
- 18.7.2016 Objednatel souhlasí s vypínači a zásuvkami Legrand Bticino, barva bílá - neutral.
- 25.7.2016 Byly upřesněny požadavky na osvětlení na WC - čidlo za vstupem - rozsvícení světla v místnosti, samostatná čidla pro každou kabinku. Doběh ventilátorů 8 minut. V restauraci na baru: vypínače Legrand Mosaic 079032 (půlený, 6x2 -> 12ks). Ostatní zásuvky a vypínače Legrand Bticino bílá-neutral.
- Subdodavatel elektro p. Schubert (vschubert@seznam.cz) navrhne světla a dodá vzorky vypínačů.
- 3.8.2016 Vzorky předloženy, odsouhlaseny trojřadé vypínače. Pro restauraci celkem 12, pro sál 24 vypínačů.
- 19.9.2016 Dodavatelem dodán návrh svítidel, včetně tech. parametrů a výpočtu osvětlenosti. V projektu nejsou uvedeny světelné křivky navržených referenčních svítidel, některá nelze ani na internetu dohledat. Objednatel požaduje ne přisazená, ale vsazená svítidla obdobného typu, jako jsou v Obecním domě.
- 21.11.2016 Objednatel požaduje rychlé rozsvícení a možnost plynulého stmívání světla v sále. Dodavatel připraví nabídku.

zhotovitel

zhotovitel

informace

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 18.7.2016

- 92 Z důvodu nerovnosti stěn bylo nutné lokálně podkládat zateplovací desky polystyrenem. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 25.7.2016

- 94 Na půdě je navržena PE krycí fólie na izolačních deskách. Ta by ovšem nebyla paropropustná, patrně by docházelo ke kondenzaci vody a degradaci izolačních desek. Buď se použije paropropustná fólie, např. Jutadach 115, nebo perforovaná PE fólie, nebo nic.
- 3.8.2016 Objednatel souhlasí s fólií Jutadach 115. Zhot. ocení VcP.
- 95 V betonové vrstvě podlahy sálu, pódia a restaurace zhotovitel provede řez cca do 1/2 tloušťky v souladu s doporučenými velikostmi dilatačních celků max. 8x8m. V sále je zhruba uprostřed technologická spára vzniklá při postupné betonáži, řez bude veden podélnou osou sálu a pódia. V restauraci 1x řez napříč.
- 96 V projektu není řešeno připojení k internetu. Ve vhodnou dobu bude osloven místní provider vaslepsi.net z Jenštejna - Dehtár. WiFi pokrytí objektu bude upřesněno.
- 15.8.2016 Položky LAN zásuvek (2x RJ45) a umístění WiFi access pointů bylo TDI zakresleno do půdorysu a předáno zhotoviteli.
- 97 V projektu není řešena televizní anténa a koaxiální rozvod. Bude upřesněno ve spolupráci s p. Barabášem.
- 3.8.2016 Anténa a koax. rozvod budou provedeny. Zásuvky pro TV (+vždy s 230V dvojzásuvkou) budou v restauraci, 1x na stěně mezi 1.05 a 1.04 a 1x na nejširším meziokenním sloupku, vždy v SDK podhledu. Zhot. ocení VcP.
- 31.8.2016 Byl osloven dodavatel vaslepsi.net pro cenovou nabídku na provedení rozvodu kabeláže a datových zásuvek, dodávku a instalaci racku, routeru, switchu a WiFi AP.
- 19.9.2016 Firma vaslepsi.net provede zasíťování dle schválené nabídky. Stavba zkoordinuje provedení rozvodů LAN a TV dodavatelem s pracemi elektro.
- 28.11.2016 Dodavatel má nainstalovanou kabeláž (UTP a koax.) a ve stěnách osazené krabičky zásuvek. V koordinaci se stavbou, dokončí zapojení krabiček a osazení aktivních prvků, jakmile budou hotové vnitřní omítky a podhledy. Kontakt: p. Říha, tel. 604 894 554.

zhotovitel

zhotovitel

dodavatel

dodavatel

ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE 3.8.2016

- 99 Okna v 1.PP budou osazena co nejvýše, jak dovolí překlad a odsekání omítek; samozřejmě tak, aby vnitřní rám zůstal otevíratelný. Před okny bude malý parapet, zaústěný nad dešťový žlab š. 10cm. Ten povede podél fasády od shozu pro sudy ke schodům hlav. vstupu, a z druhé strany od vyústění VZT opět ke schodům.

splněno-vypouští se

	Žlab bude zaústěn do potrubí, které bude odvádět dešťovou vodu do zasakovacího pásu pod parkovištěm (viz bod 82).	
	10.10.2016 Okna 1.PP jsou osazena. Terén připraven pro montáž odvodňovacího žlábků.	
	17.10.2016 Okolo oken bylo provedeno srovnání ostění. Plochy parapetů budou dobetonovány/domařovány a budou osazeny obyčejné plastové parapety. Zhot. ocenění VcP.	
100	Na stavbu se dostaví projektant části elektro p. Vančát , aby upřesnil požadavky na silnoproud ve výkrese slaboproudů.	
	15.8.2016 p. Vančát se dostavil na stavbu a nejasnosti byly dořešeny.	
	22.8.2016 Na stavbu se dnes dostavili proj. elektro p. Vančát, zást. dod. AV AudioMaster p. Malý, elektrikář p. Schubert a upřesnili si požadavky elektro.	
	19.9.2016 V projektu elektro je na výkrese správně značka jističe a nadproudovou ochranou. Ale typ je uveden špatně (jen jistič, bez nadproudové ochrany).	informace
	Patrně tímto došlo k chybnému ocenění podle výkazu výměr, cenový rozdíl cca 25000,-, upřesní zhotovitel se subdodavatelem elektro.	
	21.11.2016 Rozvaděče elektro budou stavebně upraveny na bezpečné provedení dle požadavků normy.	
101	Dveře z foyeru 1.15 do sálu 1.01 budou upraveny. Překlad v příčce bude proveden tak, aby nadpraží bylo ve stejné výšce, jako nadpraží ostatních dveří v 1.15. Levé ostění (při pohledu směrem do sálu) bude dozděno tak, aby dveře byly v ose chodby. Šířka otvoru bude 2m. Zhot. ocenění VcP.	zhotovitel
	22.8.2016 Překlad je proveden, ostění dozděno.	
ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 31.8.2016		
102	31.8.2016 Pilířek elektrorozvaděče bude vyspraven, povrch bude natažen perlinkou do lepidla a bude proveden marmolit jako na soklu. Zhot. ocenění VcP.	zhotovitel
	24.10.2016 Stříška bude opatřena oplechováním v barvě parapetů a okapů, dvířka budou natřena v téže barvě.	
103	Po dohodě s projektantem bude následující úprava schodiště u hlavního vstupu : Boční stěny budou provedeny z hladkých plotovek se zkosenou fazetou Best, barva beton přírodní, stejně jako u schodiště před vstupem do restaurace a u vstupu pro herce. Jelikož schodiště zasahovalo do okna O17 místnosti kotelny O1.06, toto okno bude zazděno, což bude vhodné i s ohledem na instalaci kotlů a zásobníku TUV. Výška stupňů bude 160mm v souladu s rozměry schodišťových prvků Best Canto. Vzhledem ke sklonu asfaltové plochy parkoviště bude první schod na levé straně cca o 7cm nižší, než na pravé straně. Od shozu sudů bude proveden chodníček s kačirkem v šířce 1m, kolem rohu budovy až k oknu O16, a dále od boční stěny schodiště k dalšímu rohu. Zbývající plocha bude zhutněna a doasfaltována. Zhot. ocenění VcP.	
	19.9.2016 Boční zidky jsou vyzděny, zbývá osadit stříšky.	
	7.11.2016 Stříšky jsou osazeny.	
ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 12.9.2016		
104	Po odkopání terénu se ukázalo, že zdivo východního rohu budovy nad základem je vlhké a narušené. Bude provedeno lokální dozdění / vyspravení sanační omítkou. Zhot. ocenění VcP.	zhotovitel
	10.10.2016 Roh byl dozděn a již jsou nalepeny soklové desky.	
ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 26.10.2016		
106	Venkovní schodiště do restaurace - palisády ; z důvodu dorovnání okolního terénu k rampě pro vozíčkáře bude nutno použít delší palisády. Délka 600mm dle výkazu výměr nedostačuje v celé délce palisád (cca 5,5m). Místo palisád Best Urika se použijí palisády Best Kadent 120x180mm v délkách 400,600,800,1200mm dle potřeby. Na pravé straně schodiště do restaurace bude provedeno cca 2,2m zidky z palisád Best Kadent kvůli vyrovnání výšky terénu kolem schodiště. Zidky budou opatřeny zábradlím. Zhot. ocenění VcP.	zhotovitel
107	Svítlidla ; V zádveří 1.06 budou svítlidla B, stejně jako v zádveří 1.16. Konkrétní typy svítidel budou upřesněny.	zhotovitel
ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 14.11.2016		
108	Zhot. navrhuje nahradit plastové parapety v interiéru dřevotřískou / laminem kvůli lepšímu vzhledu. Objednatel upřesní.	zhotovitel
	21.11.2016 Objednatel požaduje vnitřní parapety dřevotřísky/lamino místo plastových. Zhot. ocenění vícenásobky.	
ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 21.11.2016		
109	Na základě požadavku objednatele dojde ke změně skladby podlahy na pódiu. Místo parket bude skladba: kročejová izolace Hobra 5-15mm, 2x 12,5mm OSB desky pero-drážka, palubky podlahové 28mm pero drážka s matným černým olejovým nátěrem. Výškový rozdíl podlahy vzhledem k šatně herců bude ve sklonu, bez schůdku. Zhot. ocenění VcP.	zhotovitel
NOVÉ ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 28.11.2016		
-		
	Zapsal: Ing. Hruška – TDI 28.11.2016	

ZÁPIS z kontr. dne č. 34 konaného dne 5.12.2016 Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mm.rrrr - nový zápis Splněno

Pozn.: U splněných úkolů bude vždy poznámka splněno-vypouští se Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě

a budou označeny heslem informace Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol

zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 16.3.2016

- 2 Stávající rozvody **elektro v 1.PP** neodpovídají předpisům. Projektant doplní projekt elektroinstalací v 1.PP vč. VV. zhotovitel
V 1.PP bude umístěn podružný rozvaděč s přiměřenou rezervou. 2 zásuvky na místnost, světlo a 2x zásuvka 400V.
 13.6.2016 Rozvody budou provedeny podle zjednodušeného schématu, který TDI pošle zhot. Svítidla na strop, přívod bud' lištou, nebo kde lze, dutinou v panelu.
- 7 **Hromosvod** bude napojen na stávající zemniče. Zhotovitel prověří jejich odpory. zhotovitel
Revizní zpráva ze dne 31.3.2016, vypracovaná Stanislavem Sedláčkem, rev. technikem předána 6.4.2016 TDI. Zpráva konstatuje, že z pěti zemniců vyhovuje odpor u jednoho, a nejsou propojeny. Zhot. provede propojení zemnicím páskem 4x30mm, doplnění zemniců a nakonec zajistí výslednou revizní zprávu. Nacení VcP.
 21.11.2016 Zemnicí pásky jsou položeny a propojeny.
- 9 Proj. zkontroluje ve VV pol. 750 – **obklad schodiště** a poločku zábradlí mezi sálem a restaurací. projektant
U obou schodišť nevychází výška prvního a posl. schodu, projektant doplní do VV demontáž stávajících schodů a betonáž nových.
 18.5.2016 Na obou schodištích bude dlažba s protiskluzovým povrchem místo dřevěného obkladu. První a poslední stupeň nebude barevně odlišen. Obj. upřesní barevnost / typ dlažby.
 8.6.2016 Dřevěný obklad schodiště nebude - zhot. nacení MnP (pol.č. 750).
 28.11.2016 Dlažba bude Rako Unistone DCPSE613, černá mat. schodovka 30x60 312,- /kus, bude třeba 50 ks na oboje schody do sálu (15600,- Kč). Podstupnice a soklíky budou z dlaždice DAKSE613 R9, černá mat, 485,- Kč/m², bude třeba 9 m² na oboje schody do sálu (4365,- Kč). Za materiál tedy celkem 19965,- Kč.
- 12 **Shoz** pro sudy musí být zachován. Projektant připraví návrh vhodného řešení. zhotovitel
25.5.2016 Na KD se dostavil záměčník z místní firmy, aby si prohlédl místo a po odklizení odpadu se zhot. domluví další postup. Pravděpodobně bude dobetonována či dozděna zídka, na kterou bude osazen po obvodu utěsněný a uzamykatelný poklop ze žárově zinkovaného plechu.
 3.8.2016 Na dnešním KD byl domluven další postup. Zídka tvaru L bude vyzděna ze ztrac. bednění š. 20cm, rozměry byly naneseny na boční stranu schodů
 Obrubník bude odhrouán v šířce otvoru, terén dorovnan a doasfaltován v ploše cca 1 m². Stáv. kovové víko bude odstraněno. Zhot. pozve záměčníky a ocení VcP.
 19.9.2016 Zidky jsou vyzděny, obrubník odhrouán, zbývá osadit stříšky.
 7.11.2016 Stříšky jsou osazený.

ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE 23.3.2016

- 18 Na příští KD se dostaví projektant a budou projednány zhotovitelem navrhované změny ve vedení VZT. zhotovitel
Na KD03 se dostavil Ing. Jiří Balcar, proj. VZT a navrhnul změny týkající se vedení VZT potrubí, umístění sání a výdechů VZT a dále změnu umístění VZT jedn. z půdy do podhledu 1.NP. Investor upřesní akust. pož. na sál v souvisl. s umíst. VZT jedn. Ing. Balcar zašle návrh změn se zakreslením v půdorysu. Umístění VZT jedn. zůstane dle PD z důvodu snadného přístupu k jednotce a provádění údržby. V příp. potřeby ochrany může být zhotovena ochranná kece např. z OSB desek.
Na základě zaslaných podkladů a konz. s proj. objednatel souhlasí s navrženými změnami. V 1.NP možno spojit odtah na WC 1.13 a 1.14, s tichým podstropním ventilátorem.
V 1.PP se změni umístění sání; odpadně dlouhé sací potrubí. Zhotovitel nacení MnP.
 18.5.2016 S proj. VZT Ing. Balcarem bude konzultována možnost použití stáv. výlezu na plech. střechu pro vyvedení vzduchotechniky, investor souhlasí.
 25.5.2016 Použití stávajícího výlezu schváleno projektantem. Zhotovitel nacení MnP.
 18.7.2016 Zhot. předal TDI technické listy klimatizačních jednotek; referenčního výrobku Duplex 3500 Multi a navrhovaného výrobku CIC 15D542.
 25.7.2016 Dnes byla na stavbu dovezena VZT jednotka CIC 15D542. TDI vznesl dotaz ohledně otáček ventilátorů v porovnání s ref. výrobkem.
 24.10.2016 Tech. listy VZT jednotky předal zhot. objednateli k odsouhlasení.
 7.11.2016 VZT jednotka odsouhlasena TDI dle tech. listu.

ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 30.3.2016

- 20 V místnosti 1.06 je v podlaze **šachta** o rozměrech 0,75x0,78, hl. cca 0,75m, s pevným dnem. Později bude šachta zasypána a podlaha dobetonována. zhotovitel
 31.8.2016 Pro zásep šachty se použije šterk a v podlaze bude osazena pochozí mříž. Zhot. ocení VcP.
 14.11.2016 Původní **šachta** pro shoz uhlí do m.č. 01.06 - kovové víko bude odstraněno, šachta bude z místnosti zazděna, stěna bude opatřena hydroizolací a extrud. polystyrenem.
 Prostor šachty se zasype použije suti a šterkem. Zhot. ocení VcP.
 21.11.2016 Původní šachta pro shoz uhlí je zazděna, hydroizolace provedena, extr. polyst. přilepen a prostor je zasypán.

ÚKOLY ZE 4. KONTROLNÍHO DNE 6.4.2016

- 29 Zhotovitel předal TDI dokumentaci od f. TODOK - **hliníková okna a dveře.**

Objednatel požaduje, aby ovládání klik všech oken bylo v max. výšce 2,0m nad podlahou. Pokud by byly výše, je nutno osadit pákové ovladače.
Okno O10 – změna otevírání ke stěně, ne do schodů. Okno O20 – změna projektu, půjde o zámečnickou konstrukci, obdobnou jako okno do rezie v Obecním domě.
Dveře O13 – průchod hlavním křídlem š. 900mm, dle PD. Dveře O14 – udělat výšky i průchozí šířky stejné jako u O6. Nadsvětlení pevné, ne sklápěcí.
Dveře O15 – udělat výšku i průchozí šířku stejně jako u O13. Nadsvětlení pevné, ne sklápěcí.
Upřesnění z 20.4.2016: Dveře O12 - změna otevírání ven, panikové kování ano. Vnitřní dveře D6 - požární EW(EI)30 se samozavírači a koordinátorem.
Vnitřní dveře D9 - požární EW(EI)30, samozavírač s aretací. Vnitřní dveře D8 - se samozavírači s aretací.
Dveře O13 – změna otevírání ven, samozavírač s aretací na hl. křídle. Dveře O15 – změna otevírání ven, samozavírač s aretací na hl. křídle.
Dveře O14 - otevírání dle PD, samozavírač s aretací.
24.10.2016 Změny - panikové otevírání, samozavírače, samozavírače s aretací - zhot. ocenění VcP.
14.11.2016 V oknech a dveřích jsou již od výrobce osazeny magnety pro EZS, nebudou tedy vyčnívat mimo rám. Vicenáklady na tyto magnetické kontakty jsou cca 24500,- Kč, ale nebude fakturována původní položka 540 Magnetický kontakt 30 ks v ceně 11111,- Kč.
14.11.2016 Prosklená stěna 1.16 zádveří O14 bude nižší o výšku podhledu.
14.11.2016 Dle dohody s projektantem bude prosklená stěna 1.06 zádveří O15 nižší (do výšky SDK obkladu vedení VZT).

- 30 Objednatel potvrdí změnu v PD – doplní se SCK **podhledy** v míst. 1.05, 1.06, 1.15, 1.16, 1.17.

Podhledy v těchto místnostech budou provedeny. Projektant s akustikem upřesní typ podhledu. Zhotovitel nacení VcP.
11.5.2016 Investor pozve akustika p. Barabáša na jeden z příštích KD.
25.5.2016 V 1.15 (foyer) bude v podhledu pás akust. děrovaného SDK na šířku, po obvodě bude stand. SDK v š. cca 0,75m. V 1.06, 1.16, 1.17 bude stand. SDK.
V 1.05 (restaurace) bude také pás akust. děrovaného SDK. Restaurace bude provozována jako nekuřácká. V 1.21 (rezie) bude navržen akust. kazetový podhled.
13.6.2016 Objednatel upřesní podhledy v 1.02, 1.03, 1.04, 1.10, 1.22, 1.08, 1.09, 1.20.
15.6.2016 Podhledy v těchto místnostech budou doplněny: standardní SDK v 1.02, 1.04, 1.10, 1.20; vodovzdorný SDK v 1.03, 1.22, 1.08, 1.09. Zhot. ocenění VcP.
31 Projekt. doplní požadavky na akustické obklady stěn v sálu, čela pódia apod.
25.5.2016 Na KD se dostavil p. Barabáš. Zdokumentoval požadavky a během 1-2 týdnů pošle návrh akust. podhledů a stěn v sále a podhledu v rezii.
14.6.2016 p. Barabáš (ja AudioMaster, tel. 602640003) poslal první návrh akustických podhledů a obkladů stěn v re. VV., bude ještě dopracováno.
25.7.2016 P. Barabáš upřesní požadavky na silnoproud a závěsné body pro osvětlovací rampu.
25.7.2016 Objednatel upřesnil barvu sametu okolo pódia na modrou, jako je použito v Obecním domě.

- 32 **Pravý roh pódia** – zdívo je vlhké, pod úrovní terénu. Po odkrytí vnitřního obložení zjištěno masivní vlhnutí zdíva. Doporučení TDI: roh zvenku odkopat, připevnit nopovou fólii, obsypat štěrskem zabezpečeným geotextilií. Zhotovitel nacení VcP.

4.5.2016 Zhotovitel navrhuje odkopat štítovou stěnu v celé délce cca 10m a uvnitř provést sanační omítku nebo provětr. předstěnu ze SDK.
18.5.2016 Bude provedena drenážní trubka rovnoběžně se štítovou zdí, zaústěná do vsakovací jámy (příp. obou vsakovacích jam).
24.10.2016 Terén odkopán, stáv. hydroizolace bude doplněna EPS tl. 80mm k základům, dále se připevní nopová fólie. Chodníček z kačírku bude š. 60cm s obrubníkem, dle PD.

ÚKOLY ZE 7. KONTROLNÍHO DNE 27.4.2016

- 42 Zhotovitel předal TDI dokumentaci ke schodišťové plošině SP-Delta.

4.5.2016 Schodišťová plošina SP-Delta vyhovuje požadavkům Objednatelů.
8.6.2016 Plošinu není možné namont. na příčku mezi foyer (1.15) a WC (1.11). Dod. plošiny navrhuje montáž na ocel. sloupky, které budou kotveny k podlaze. Dodá návrh.
14.11.2016 Dodavatel plošiny f. Altech upřesnil možnosti dodávky plošiny. Ukotvení na pomocnou konstrukci do podlahy bude za příplatek 5000,- Kč. Za příplatek 10000,- Kč je možné el. sklápění plošiny. za příplatek 5000,- Kč může být namontována sedačka, umožňující přepravu hůře pohyblivé osoby bez inv. vozíku. Objednatel upřesní požadavky.
21.11.2016 Objednatel nepožaduje el. sklápění, přídatnou sedačku ani nest. barevné provedení. Ukotvení na pomoc. konstrukci do podlahy bude za příplatek 5000,- Kč.

ÚKOLY ZE 9. KONTROLNÍHO DNE 11.5.2016

- 50 **Terén u záp. fasády** - betony neboursat, kromě těch kolem stáv. schodiště. Bude dosyp. hlinou, terén se bude svažovat směrem od domu, zateplení bude ukonč. šikmo dle předp. terénu.

18.5.2016 Bude doplněna nopová fólie, ukončená v horní vrstvě kačírku.
17.10.2016 Chodník ze zámkové dlažby š. 1m se nebude provádět. Bude osazen obrubník, chodníček bude z kačírku, š. 60cm. Zhot. Ocení MnP. Nopová fólie bude provedena stejným způsobem i u ostatních fasád objektu. Zhot. ocenění VcP.

zhotovitel

zhotovitel
akustik

zhotovitel

informace

zhotovitel

7.11.2016 Samostatný schůdek u vstupu do šatny herců nebude proveden, dlažba bude ve sklonu cca 1cm/bm.

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE 18.5.2016

- 56 Dofešit detail **komína** - zhotovitel navrhuje projít střešou kolmo, nerezovým nástavcem. Objednatel navrhuje použití systémové plechové manžety. Bude dořešeno na následujícím KD.
25.5.2016 Použije se stáv. průduch. Nerez. nástavec projde kolmo nad střešou. Pro průchod plech. střešou se použije se systémová manžeta. Délku upřesní komíník.
10.10.2016 Revizní technik komínů upřesní provedení komína. Komín bude možno ukončit nad plechovou střešou, průchod nad střešou hl. budovy nebude nutný.
- 58 **Kanalizace** v 1.PP při daném sklonu vychází do okna pro shoz sudů. Bude stažena pod okno a provedena dozdvíka tak, aby nedošlo k poškození potrubí při manipulaci se sudy.
Projektant připraví vhodné řešení.
3.8.2016 Kanal. potrubí bylo odskočeno pod otvor. Ochrana bude zámečnický výrobek, který bude proveden zároveň s poklopem na shozu pro sudy (bod 12).
- 59 Ve VV nebylo bourání venkovních schodů z ulice. Ve výkrese D1.1.9 není bourání dveří ze šatny herců ven a bourání dveří do sálu. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE 25.5.2016

- 60 Úprava **povrchů** v 1.PP: Drobné otvory budou dozděny. Bude provedena jen jádrová omítka v kvalitě, jaká je v daných prostorách možná. Následně bude vymalováno Primalexem Standard (obsahuje kaolin, dýchá) ve dvou vrstvách.
17.10.2016 Zhot. upozorňuje, že neponese záruku za vnitřní povrchy v 1.PP. vzhledem k absenci svistých hydroizolací stěn a vodorovných hydroizolací podlah.
24.10.2016 Vnitřní povrchy stěn 1.PP bylo nutné omýt tlakovou vodou. Zhot. ocení VcP.
28.11.2016 Omítka v 1.PP na mnoha místech opadáva a drolí se. Místo malby bude zpevněna pačkováním.
- 64 Vzhledem k množství prvků v podhledu sálu bylo domluveno, že po návrhu akustického SDK (bod 31) proj. připraví koordinační výkres podhledů s ohledem na rastr akust. SDK desek, rastr nosného roštu, polohu anemostatů, světlovodů, přívětrání, světel, umístění opony, světelné rampy, projektoru apod.
8.6.2016 Na příští KD bude pozván zást. dod. **mobilní stěny**, aby se upřesnila poloha a provedení závěsů. To souvisí i s podhledem v sálu, kde proj. připravuje koord. výkres.
20.6.2016 Na KD č.15 se dostavil p. Jan Novák (Flexica systems, tel. 602889944, jan.novak@flexica.cz). S proj. bylo domluveno, že vzhledem k velikosti a hmotnosti desek, nutnosti komplikovaného závěsu na ocel. nosníky nad sálem a zasahování do podhledu sálu, bude mobilní stěna trojdílná. Ve dvou polích blíže k baru se budou desky skládat -při pohledu z restaurace- k levé straně, závěsy budou přivařeny k ocel. I profilům překladu. Zábradlí mezi sloupky bude namontováno na straně do sálu, tedy prostor mezi sloupky bude využitelný. Podle konečné velikosti desek budou sloupky na straně restaurace podle potřeby přizděny. V poli, kde jsou schody z restaurace do sálu, bude zavěšení na přívlačku a desky se budou skládat k levé straně, mezi sloup v 1.04 a příčku. P. Novák na místě změnil rozměry, dostal e-mailem půdorys v .dwg a připraví výkres a rozpočet.
Zhot. navrhuje zmenšení dveří mezi 1.04 a 1.05 ze 1450mm na 1200mm, kvůli příčce u sloupu v 1.04, kam se bude skládat mobilní stěna. Bude upřesněno.
27.6.2016 Na základě výkresu od dod. mobilní stěny bude upravena příčka mezi 1.04 a 1.05. Dveře budou š. 1250mm.
11.7.2016 Akustik upřesní příp. akustické požadavky na vnitřní povrch mobilních stěn směrem do sálu.
- 65 **VZT** potr. vpravo za vstup. dveřmi do restaurace bude obezděno Ytongem nebo příčkovkami tl. 50-80mm. Zhot. ocení VcP. V místnosti šatny bude potrubí VZT jen zaplentováno v SDK.
13.6.2016 Potrubí obezděno.
- 66 **Přívětrání** kanalizace - bude přidáno v 1.03; v 1.09 a 1.13 bude propojeno a vyvedeno nad plech. střešou. Ostatní dle PD.
- 67 **Přívětrání sálu** - kondenzát z přívětráv. trubic a VZT jednotky bude přes T kus kvůli odkapu sveden do kanal. v místě odvětrání, vývod nad sev. střešou. V PD neřešeno, zhot. nacení VcP.
13.6.2016 Zhot. navrhuje detail nadstřešní části - plechový, čtvercový nástavec, s dvěma výpisky se sítkou proti hmyzu a žaluzií proti dešti. Bude upřesněno.
3.10.2016 Zhot. dodal objednateli materiál od ventilačních turbín SkyAxis. Ovšem ty jsou v průměrech 300 a 500mm. ale dle PD mají být použity větrací hlavice s prům. 355mm. Bude upřesněno (jiný dodavatel?). Objednatel upřesní barvu (nerez nebo v barvě střešiny).
7.11.2016 Obj. souhlasí s použitím větracích hlavice v barvě materiálu (hliník), zhot. dodá tech. list.
- 68 Bude upraven **vstup na půdu**: na ocel. U profily bude vyzděna příčka. Nad schody budou osazeny dveře š. 800mm, pravé, do ocelové zárubně, protipož. odol. 15min. Příčka bude zateplena EPS tl. 140mm a opatřena protipož. SDK. Podhled bude také zateplen a opatřen protipož. SDK. Zhot. nacení VcP.
31.8.2016 Stěny na schodišti byly omítnuty.
19.9.2016 Byly vyzděny příčky nad schodištěm.
3.10.2016 Protipožární dveře mohou být š. max. 70cm. aby se zárubeň vešla mezi vazníky.
10.10.2016 Objednatel upřesní požadavky na provedení omítek (standard nebo s perlínkou).

zhotovitel

projektant

dodavatel

informace

akustik

zhotovitel

informace

zhotovitel

zhotovitel

17.10.2016 Byl odříznut zbytek 1 profilu, který přečníval do prostoru schodiště. Objednatel na schodišti požaduje stě. omítku (jádro a štuk), bez perlínky do lepidla.

69 Splachování **pisuárů** - budou osazeny takové, které mají samostatné čidlo (ne společné čidlo, kde pak spláchnou všechny pisuáry).

8.6.2016 Zhot. ocenění MnP / VcP.

informace

zhotovitel

ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE 1.6.2016

71 Nad místností 01.07 byl při sekání prostupu pro VZT téměř přerušen **stropní panel**, který byl již v minulosti značně oslaben jiným prostupem. Bude provedeno podepření - dvě stojky z ocel. profilů, u podlahy s roznášecí deskou, pod panelem U profilem. Bude vyklínováno a použije se reaktivní malta. Zhot. ocenění VcP.

zhotovitel

8.6.2016 Podepření bude provedeno pomocí jedné stojky s roznášecí deskou, která bude ukotvena do podlahy. Použije se sloupek 2xU vyřezaný z prostoru nynějších WC. Místo druhé stojky bude provedena kapsa v nosné cihelné zdi tl. 300mm, vybetonováno lože a na něm usazen profil I 140, přivařený ke stojce. Vodorovný I profil bude podmalován reaktivní maltou pro co nejlepší aktivaci podepření a přenos zatížení. V místnosti nad zesílením bude sklad nápojů.

13.6.2016 V 1.10 budou umístěny 3 L profily, jeden konec bude ležet na sousedním - nepřerušném panelu, druhý konec bude zasunutý do kapsy ve zdivu a domaltován.

Na tyto profily bude položena kari síť a vše zabetonováno.

72 Objednatel zajistí **interiérového architekta**, pro ucelený návrh vnitřních povrchů, barevnosti atd.

objednatel

18.7.2016 V rámci návrhu interiéru bude upřesněna i podoba baru. (p. Vozáb, tel. 725 460 800).

3.8.2016 TDI zaslal e-mailem zhot. návrhy baru a uspořádání nábytku v restauraci a v sále.

3.10.2016 Dne 21.9. proběhlo na stavbě jednání s p. Michaelou Košťákovou (tel. 799 505 891, kostakova.michaela@seznam.cz) ohledně návrhu šatnových věšáků, vnitřního vybavení nábytkem a návrhu vnitřních povrchů a podlah. Stavba je připravena na dlažby (dle PD), ne na vinyl.

12.10.2016 Objednatel zaslal návrhy int. architektky p. Košťákové zhotoviteli. Konkrétní druh dlažeb a obkladů bude specifikován objednatel.

7.11.2016 Dlažby a obklady byly upřesněny ale návrhu M. Košťákové z 2.11.2016. V prostorách přístupných veřejnosti dlažba Rako Unistone 60x60cm DAR63611 (tř. R10), v ostatních místnostech Rako Taurus Granit 30x30cm TAA35076. Obklady na WC: Rako Unistone 20x40cm bílá WATMB609, Rako Unistone 20x40cm šedá WATMB611, obklady v ostatních místnostech Rako Candy 20x25cm bílá lesklá WATGW640.

7.11.2016 Dle dohody zhot. nebude dodávat položky: č. 418 - bar, č. 752 - baterie bar, č. 65-72 - vnitřní zárubně, č. 294-302 - vnitřní dveře, č. 367 - zrcadlo, č. 368 - věšáky, č. 778 - šatní skříňky.

informace

14.11.2016 V místnostech, kde je dlažba a obklad, nebudou prováděny soklíky, bude jen osazena přechodová lišta. Jde o místnosti č. 1.03, 1.08, 1.22, 1.11, 1.13, 1.14.

14.11.2016 Ve WC kabinách bude obklad zaání stěny jen bílý, bez šedého pruhu, z důvodu rozměra kóji a přílišné nutnosti řezání obkladu.

21.11.2016 Na stavbu se dostavil zást. dodavatele Rako. Po dohodě obj., zhot., zást. dod. bylo upřesněno následující: V prostorách přístupných veřejnosti dlažba Rako Unistone 60x60cm DA K 63611 (tř. R9). Bílé obklady všude Rako Unistone 20x40cm bílá WATMB609. U dlažby Rako Taurus Granit bude ještě upřesněn odstín - buď Nordic TAA35076 nebo Antracit TAA35065. Dlažba na WC Rako Universal série Unistone DAA3B611 šedá 33x33 cm. Spárovací hmota šedá / antracit.

informace

Na schody z restaurace do sálu bude použita dlažba Rako Unistone DCPSE613 30x60cm, černá matná, tř. R10.

21.11.2016 V míst. č. 1.04 bude dlažba 60x60cm, stejná jako v restauraci 1.05. Ve výkazu výměr není u pol.č. 340, 341 vůbec počítáno s prořezem (5-10%). Zhot. ocenění VcP.

zhotovitel

28.11.2016 Po zhodnocení barevnosti dle fyzického vzorníku dlažeb Rako dodaného zhotovitelem, bude u dlažby Rako Taurus Granit použit odstín Nordic (TAA35076).

informace

ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE 8.6.2016

78 Zhot. připraví protokol o provedené zkoušce těsnosti vodovodního potrubí - materiál ke kolaudaci.

zhotovitel

ÚKOLY ZE 14. KONTROLNÍHO DNE 13.6.2016

80 Místnost 1.18 je **neodvětraná**. Bude doplněn stropní ventilátor, prostup nad plech. střechu. Zhot. ocenění VcP.

zhotovitel

81 Ve VV nejsou **protipožární ucpávky** prostupů mezi pož. úseky. Protipož. požadavky budou upřesněny.

informace

82 Bude proveden **zasakovací pás** pod parkovištěm - obdobně jako vsakovací jámy u silnice (geotextilie, štěrky), šířky cca 1m, v pásu za obrubníkem (ten zůstane zachován).

splněno

Do celé délky zasakovacího pásu bude zataženo drenážní potrubí od SV rohu budovy. Zhot. ocenění VcP.

21.11.2016 Zasakovací pás pod parkovištěm byl v pátek 18.11. vybagrován do hloubky 2,5m a vysypán hrubým kamenivem, jako obě stávající zasakovací jámy. Odpadní KG potrubí ze žlabů před okny 1.PP a dešťové svody byly propojeny a dotaženy rýhou do zasakovacího pásu, kde jsou na něj napojeny dvě rovnoběžné trativodné perforované trubky. Podélný sklon je 1% (min. je 0,5%).

ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE 20.6.2016

- 83 Objednatel požaduje dodatečné provedení dveří š. 90cm mezi šatnou herců 1.02 a skladem nábytku 1.04. Je si vědom rozdílu výšky podlah a toho, že 1.04 je požární úsek, tedy dveře musí být protipožární. Protipož. požadavky budou upřesněny. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE 27.6.2016

- 85 Zhot. připraví protokol o provedené zkoušce těsnosti potrubí topení - materiál ke kolaudaci.
- 87 Na pravé straně sálu 1.01 budou posunuty radiátory vzhl. k akust. obkladu a absenci oken. Dále bude posunut radiátor v 1.02 a 1.06. V 1.09 a 1.15 bude jen 1 kus, výkonově odpovídající pův. navrženým dvěma ks. Zhot. ocení rozdíl cen. Kompenz. smyčky nelze provést dle PD, jelikož topení je vedeno ve stěně, ne v podlaze; budou osazeny 4ks kompenzátoru H6. Zhot. ocení VcP.
- 11.7.2016 V místnosti 1.08 bude užší (š. 450mm) a vyšší topný žebřík, výkon bude shodný s původně navrženým.

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY ZE 17. KONTROLNÍHO DNE 11.7.2016

- 90 Na WC 1.11 bude o 1 světlo méně (3 kabinky – 3 světla). Zhot. ocení MnP.
- 91 Zhot. předal obj. katalog osvětlení Kanlux a katalog zásuvek a vypínačů Bticino.
- 18.7.2016 Objednatel souhlasí s vypínači a zásuvkami Legrand Bticino. barva bílá - neutral.
- 25.7.2016 Byly upřesněny požadavky na osvětlení na WC - čidlo za vstupem - rozsvícení světla v místnosti, samostatná čidla pro každou kabinku. Doběh ventilátorů 8 minut. V restauraci na baru: vypínače Legrand Mosaic 079032 (pálený, 6x2 -> 12ks). Ostatní zásuvky a vypínače Legrand Bticino bílá-neutral.
- Subdodavatel elektro p. Schubert (vschubert@seznam.cz) navrhne světla a dodá vzorky vypínačů.
- 3.8.2016 Vzorky předloženy, odsouhlaseny trojradé vypínače. Pro restauraci celkem 12, pro sál 24 vypínačů.
- 19.9.2016 Dodavatelem dodán návrh svítidel, včetně tech. parametrů a výpočtu osvětlenosti. V projektu nejsou uvedeny světelné křivky navržených referenčních svítidel, některá nelze ani na internetu dohledat. Objednatel požaduje ne přisazená, ale vsazená svítidla obdobného typu, jako jsou v Obecním domě.
- 21.11.2016 Objednatel požaduje rychlé rozsvícení a možnost plynulého stmívání světla v sále. Dodavatel připraví nabídku.

zhotovitel

zhotovitel

informace

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 18.7.2016

- 92 Z důvodu nerovnosti stěn bylo nutné lokálně podkládat zateplovací desky polystyrenem. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 25.7.2016

- 94 Na půdě je navržena PE krycí fólie na izolačních deskách. Ta by ovšem nebyla paropropustná, patrně by docházelo ke kondenzaci vody a degradaci izolačních desek. Buď se použije paropropustná fólie, např. Jutadach 115, nebo perforovaná PE fólie, nebo nic.
- 3.8.2016 Objednatel souhlasí s fólií Jutadach 115. Zhot. ocení VcP.
- 95 V betonové vrstvě podlahy sálu, pódia a restaurace zhotovitel provede řez cca do 1/2 tloušťky v souladu s doporučenými velikostmi dilatačních celků max. 8x8m. V sále je zhruba uprostřed technologická spára vzniklá při postupné betonáži, řez bude veden podélnou osou sálu a pódia. V restauraci 1x řez napříč.
- 96 V projektu není řešeno připojení k internetu. Ve vhodnou dobu bude osloven místní provider vaslepsi.net z Jenštejna - Dehtár. WiFi pokrytí objektu bude upřesněno.
- 15.8.2016 Polohy LAN zásuvek (2x RJ45) a umístění WiFi access pointů bylo TDI zakresleno do půdorysu a předáno zhotoviteli.
- 97 V projektu není řešena televizní anténa a koaxiální rozvod. Bude upřesněno ve spolupráci s p. Barabášem.
- 3.8.2016 Anténa a koax. rozvod budou provedeny. Zásuvky pro TV (+vždy s 230V dvojzásuvkou) budou v restauraci, 1x na stěně mezi 1.05 a 1.04 a 1x na nejširším meziokenním sloupku, vždy v SDK podhledu. Zhot. ocení VcP.
- 31.8.2016 Byl osloven dodavatel vaslepsi.net pro cenovou nabídku na provedení rozvodu kabeláže a datových zásuvek, dodávku a instalaci racku, routeru, switchu a WiFi AP.
- 19.9.2016 Firma vaslepsi.net provede zařizování dle schválené nabídky. Stavba zkoordinuje provedení rozvodů LAN a TV dodavatelem s pracemi elektro.
- 28.11.2016 Dodavatel má nataženou kabeláž (UTP a koax.) a ve stěnách osazené krabičky zásuvek. V koordinaci se stavbou, dokončí zapojení krabiček a osazení aktivních prvků, jakmile budou hotové vnitřní omítky a podhledy. Kontakt: p. Říha, tel. 604 894 554.

zhotovitel

zhotovitel

dodavatel

dodavatel

ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE 3.8.2016

- 99 Okna v 1.PP budou osazena co nejvýše, jak dovolí překlad a odsekání omítek; samozřejmě tak, aby vnitřní rám zůstal otvíratelný. Před okny bude malý parapet, zaústěný nad dešťový žlab š. 10cm. Ten povede podél fasády od shozu pro sudy ke schodům hlav. vstupu, a z druhé strany od vyústění VZT opět ke schodům.

zhotovitel

- Žlab bude zaústěn do potrubí, které bude odvádět dešťovou vodu do zasakovacího pásu pod parkovištěm (viz bod 82).
- 10.10.2016 Okna 1.PP jsou osazena. Terén připraven pro montáž odvodňovacího žlábků.
- 17.10.2016 Okolo oken bylo provedeno srovnání ostění. Plochy parapetů budou dobetonovány/domaltovány a budou osazeny obyčejné plastové parapety. Zhot. ocení VcP.
- 100 Na stavbu se dostaví projektant části **elektro** p. Vančát, aby upřesnil požadavky na silnoproud ve výkrese slaboproudu.
- 15.8.2016 p. Vančát se dostavil na stavbu a nejasnosti byly dořešeny.
- 22.8.2016 Na stavbu se dnes dostavili proj. elektro p. Vančát, zást. dod. AV AudioMaster p. Malý, elektrikář p. Schubert a upřesnili si požadavky elektro.
- 19.9.2016 V projektu elektro je na výkrese správně značka jističe a nadproudovou ochranou. Ale typ je uveden špatně (jen jistič, bez nadproudové ochrany).
- Patrně tímto došlo k chybnému ocenění podle výkazu výměr, cenový rozdíl cca 25000,-, upřesní zhotovitel se subdodavatelem elektro.
- 21.11.2016 Rozvaděče elektro budou stavebně upraveny na bezpečné provedení dle požadavků normy.
- 101 Dveře z foyeru 1.15 do sálu 1.01 budou upraveny. Překlad v příčce bude proveden tak, aby nadpraží bylo ve stejné výšce, jako nadpraží ostatních dveří v 1.15. Levé ostění (při pohledu směrem do sálu) bude dozděno tak, aby dveře byly v ose chodby. Šířka otvoru bude 2m. Zhot. ocení VcP.
- 22.8.2016 Překlad je proveden, ostění dozděno.

informace

zhotovitel

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 31.8.2016

- 102 31.8.2016 **Pilířek elektrorozvaděče** bude vyspraven, povrch bude natažen perlínkou do lepidla a bude proveden marmolit jako na soklu. Zhot. ocení VcP.
- 24.10.2016 Stříška bude opatřena oplechováním v barvě parapetů a okapů, dvířka budou natřena v téže barvě.
- 103 Po dohodě s projektantem bude následující úprava **schodiště u hlavního vstupu**: Boční stěny budou provedeny z hladkých plotovek se zkosenou fazetou Best, barva beton přírodní, stejně jako u schodiště před vstupem do restaurace a u vstupu pro herce. Jelikož schodiště zasahovalo do okna O17 místnosti kotelny O1.06, toto okno bude zazděno, což bude vhodné i s ohledem na instalaci kotlů a zásobníku TUV. Výška stupňů bude 160mm v souladu s rozměry schodišťových prvků Best Canto. Vzhledem ke sklonu asfaltové plochy parkoviště bude první schod na levé straně cca o 7cm nižší, než na pravé straně. Od shozu sudů bude proveden chodníček s kačirkem v šířce 1m, kolem rohu budovy až k oknu O16, a dále od boční stěny schodiště k dalšímu rohu. Zbývající plocha bude zhutněna a doasfaltována. Zhot. ocení VcP.
- 19.9.2016 Boční zídky jsou vyzděny, zbývá osadit stříšky.
- 7.11.2016 Stříšky jsou osazeny.

zhotovitel

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 12.9.2016

- 104 Po odkopání terénu se ukázalo, že zdívo východního rohu budovy nad základem je vlhké a narušené. Bude provedeno lokální dozvěnění / vyspravení sanační omítkou. Zhot. ocení VcP.
- 10.10.2016 Roh byl dozvěněn a již jsou nalepeny soklové desky.

zhotovitel

ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 26.10.2016

- 106 Venkovní schodiště do restaurace - **palisády**; z důvodu dorovnání okolního terénu k rampě pro vozíčkáře bude nutno použít delší palisády. Délka 600mm dle výkazu výměr nestačuje v celé délce palisád (cca 5,5m). Místo palisád Best Urika se použijí palisády Best Kadent 120x180mm v délkách 400,600,800,1200mm dle potřeby. Na pravé straně schodiště do restaurace bude provedeno cca 2,2m zídky z palisád Best Kadent kvůli vyrovnání výšky terénu kolem schodiště. Zidky budou opatřeny zábradlím. Zhot. ocení VcP.
- 107 **Svitidla**; V zádveři 1.06 budou svitidla B, stejně jako v zádveři 1.16. Konkrétní typy svítidel budou upřesněny.

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 14.11.2016

- 108 Zhot. navrhuje nahradit plastové parapety v interiéru dřevotřískou / laminem kvůli lepšímu vzhledu. Objednatel upřesní.
- 21.11.2016 Objednatel požaduje vnitřní parapety dřevotřískové/laminové místo plastových. Zhot. ocení vícenáklady.

zhotovitel

ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 21.11.2016

- 109 Na základě požadavku objednatele dojde ke změně skladby podlahy na pódiu. Místo parket bude skladba: kročejová izolace Hobra 5-15mm, 2x 12,5mm OSB desky pero-drážka, palubky podlahové 28mm pero drážka s matným černým olejovým nátěrem. Výškový rozdíl podlahy vzhledem k šatně herců bude ve sklonu, bez schůdku. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

NOVÉ ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 5.12.2016

- 110 Na základě dohody s p. Heřmanským, majitelem pozemku p.č. 30/14 v sousedství Kulturního domu, bude část obecního pozemku p.č. 30/1 za Kulturním domem oplocena. Obec zřídí plot rovnoběžně s ul. V Uličce, od rohu pozemku p.č. 351/2 k rohu Kulturního domu. Půjde o kovové sloupky a poplastované drátěné pletivo, v. 180cm a vjezdovou

bránu š. 3m, otevíranou směrem dolů, k fasádě KD. Z druhé strany této části pozemku, od parkoviště před hlavním vstupem, zřídí obdobný plot p. Heřmanský. Zhot. ocení VcP.

Zapsal: Ing. Hruška – TDI 5.12.2016